

ACHIZITIE UNELTE

I.D.: 19337696

Data publicarii	26.04.17	Coduri CPV	42600000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.04.17	Pretul estimativ:	1.100,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Flex tip Makita 9565CV Polizor 9656 CV caracteristici si avantaje Polizor unghiular profesional cu rezerve mari de putere Amortizorul de torsiune de tip nou (SJS) evita reculurile si permite o pornire fara socuri. Acoperirea brevetata in zig-zag a rotorului si izolatia imbunatatita a statorului, permit o incarcare maxima a masinii. Perii de tip nou, cu deconectare, în suport brevetat. Carcasa reductorului usor de tinut, cu aparatoare amovibila din plastic, pentru ghidare la polizare si slefuire. Cu blocarea arborelui Reglaj electronic pentru mentinerea constanta a turatiei la incarcare. Cu limitarea curentului de pornire. Reglaj electronic al turatiei. Caracteristici tehnice: Putere absorbita: 1.400 W Turatia in gol 2.000-11.000 min?? Diametrul exterior al discului 125 mm Diametrul int. al discului 22,23 mm Filetul arborelui M 14 x 2 Greutatea masinii 2,2 kg Etichete: 9565 cv, polizor unghiular 9565 cv, flex makita 9565 cv, polizor makita Buc 1 Fierastrau vertical pendular tip Makita 4329 Fierastrau pentru decupat 4329 Trei grade de pendulare a lamei si taiere liniara. Maner ergonomic cu suprafata cauciucata ceea ce ii confera un control si confort sporit. Capac protectie care previne imprastierea aschiilor. Zgomot si vibratii reduse. Talpa turnata din aluminiu. Caracteristici tehnice Fierastrau pentru decupat 4329 Puterea absorbita: 450 W Turatia in gol: 500 - 3.100 rot/min Lungimea cursei: 18 mm Cursa oscilanta: 4 trepte Capacitatea de taiere in lemn: 65 mm Capacitatea de taiere in otel: 6 mm Greutatea: 1,9 kg Etichete: fierastrau verticale tip pendul, fierastrau pentru decupat 4329, makita Buc 1
