

"Lucrari de reparatii curente si igienizare"

I.D.: 45531470

Documente participare:

- caiet sarcini letca.pdf
- Devize fara preturi.rar
- Caiet-sarcini-reparatii RAMO.docx
- Draft contract de achizitie publica.doc
- Formulare noi.doc
- FisaDate_DF1076447.pdf
- DUAE_CERERE_55039.xml

Data publicarii	11.04.20	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	22.04.20	Pretul estimativ:	950.000,00 RON - 950.000,00 RON

Descriere: - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, executata fara sprijiniri in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime 0.15m teren tare; - Strat de agregate naturale avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; - Straturi impermeabile pentru turnarea betoanelor din folie PVC; - Beton turnat in cofraje la cladiri existente, prep. cu betoniera pe santier, b.simplu c 10/8 bc10(b150); - Plase sudate tip 116 GQ 283(47,9 kg/buc) OL 37 1N - Montare plase sudate stm /stnb la placi Pentru consolidari - Pardoseli industriale prin aplicarea unei vopsele direct pe beton - Reparatii de tencuieli exterioare/interioare pe împletitura de sârma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, în 3 straturi, cu mortar de var ciment marca 25 T pentru smir de rabit, de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti...pamânt batut sau pereti de chirpici ziditi cu mortar de pamânt - Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela...de ipsos CT126 la pereti, stalpi si tavane - Glet de ciment alb, finisaj neted, aplic. la int./ext., grad de alb foarte bun, aplicat pe suport absorbant (caramida, BCA, beton, beton lucios), gros. strat 1mm; - Zugraveli lavabile, la int./ext., 2str. - Vopsea lavabila int/ex - Demontarea usilor si ferestrelor din lemn - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc...intre 1,00 2,50 mp, la constructii cu H <= 35 m - Fereastră din profile PVC 730 in 2 canate; - Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var ciment marca 10 T, având spaletii...drepti între 25 35 cm latime; - Buiandrugii din grinzi de lemn de...rasinoase; - Schela metalica tubulara pentru lucrari de montaj amplasata intre 7 si 10 m; - Trotuar din asfalt turnat, beton, balast, inclusiv borduri, cu armature; - Placare cu termosistem- placi de polistiren extrudat de 10 cm; - Demontare tablou electric; - Remontare tablou electric; - Impamantare; - Conductor de cupru FY2mm cu izolatie introdusa in tub de protective metallic montat; - Reparatii acoperis cu schimbat de table; - Vopsitorii in culori de ulei soclu; - Reparat ferestre; - Reparat usi.
