
VANA GAZ PENTRU ARZATOR MB-ZRDLE 410 B01 S20

I.D.: 62040179

Data publicarii	13.10.21	Coduri CPV	39341000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.260,11 RON - 4.260,11 RON

Descriere: Multibloc gaz MB-ZRDLE Dungs (MB-ZR) - doua trepte Aceste blocuri multifunctionale MB-ZRDLE de control al gazului combina un filtru, un regulator, doua vane clasa A, o valva de bypass (B07) si un presostat. Constructia de tip modulanta permite solutii individualizate prin folosirea prizelor externe de aprindere in combinatie cu o comanda a valvelor, cu sisteme de control al etanseitatii, cu limitatoare de presiune, cu regulatoare la aplicatiile cu gaz lichid. Presiunea maxima de lucru este de 360 mbar, temperatura ambianta -15÷70oC (doar peste 0 pentru GPL), iar gradul de protectie este IP 54. Cele doua vane sunt controlate in comun sau separat, una este cu o treapta, iar cealalta cu doua trepte. V1 este cu deschidere rapida, iar V2 cu deschidere rapida sau lenta. Reglarea debitului se face la valva V2. In cazul modelelor MB-ZRDLE B07 sunt prevazute cu o vana aditionala de bypass, cu o singura treapta si cu deschidere rapida. Se pot folosi multe tipuri de presostate: GW A5, UB A2, NB A2. In mod standard sunt echipate cu presostate GW 150 A5. Regulatorul de presiune foloseste un arc pentru presiunea de referinta, care nu poate fi inlocuit. O supapa superioara nu este necesara. Modelele MB-ZRDLE 405-412 sunt dotate cu filtre care pot fi schimbate doar prin demontarea blocului. MB-ZRDLE 415 si 420 au un filtru premontat care poate fi schimbat fara a se scoate blocul. Usor de instalat si cu greutate mica. Sunt potrivite pentru gaze din familiile 1, 2, 3 si pentru alte medii gazo
