

Componente electronice- sisteme de masurare pozitie turbine DKA si TKR, sisteme de reglare automata nivele cazane si instalatii auxiliare

I.D.: 26128802

Data publicarii	19.02.18	Coduri CPV	31711100-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.02.18	Pretul estimativ:	37.160,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: 1.Traductor de pozitie Balluf (BTL7-E170-MO175-B-S32)- Cantitate=2 bucati; 2.Filtru reductor (Pintr=4bar+/- 1 bar; Piesire=0.02-2 bar; Sistem de autodrenare; Manometru indicator presiune de iesire; Conexiune de aer G1/4; Corp vas de drenaj din otel; Sistem de prindere tip bracket; Volum vas de drenare min 200 ml)Cantitate = 6 bucati 3.Convertor electrohidraulic (Semnal de intrare =4-20mA; Semnal de iesire- direct-invers= 0.2-1 bar, 1-0.2 bar; Alimentare aer instrumental STAS 8842-79, clasa2, la o presiune de 1,4+/- 0.14 bar);Debit minim de aer=1,4 NMC/h; Consum de aer instr. =max 0.9 Nmc/h; Rezistenta la intrare=250 ohmi la 4-20 mAcc; Temp. mediului ambiant=25...55 grd.C; Umiditate relativa=65% +/-25% la 20 grd.C; Grad de protectie IP54 SR EN 60529; Protectie antiexploziva: EEx e II CT 6 SR EN 50014 50019; Conexiuni pneumatice; racord pentru teava cupru F6x 1 ; Accesorii manometre pentru aerul de alimentare, manometru pentru aerul de iesire); Cantitate=6 bucati 4. Cosfimetru digital de panou monofazat (Afisare regim C/L; 0.5-1-0.5; 230V/5A; 72x72 mm) Cantitate=2 bucati (pentru urmarire cos F la functionarea generatoarelor si mentinerea acestora in zona de stabilitate in functionare)
