

Furnizare scule si obiecte inventar pentru UM 02132 Constanta

I.D.: 63816632

Data publicarii	06.12.21	Coduri CPV	44512000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	08.12.21	Pretul estimativ:	400,00 RON - 7.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------

Descriere: Furnizare scule si obiecte inventar pentru UM 02132 Constanta: 1.Trusa scule minim 78 piese care sa contina OBLIGATORIU -2 BUC Continutul MINIM al pachetului Tubulare 1/2 ": 10,11,12,13,14,16,17,19,22,24,26 mm L = 38 mm, 27, 30, 32 mm, L = 42 mm Tubulare de 1/4 ": 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, L = 25 mm Tubulare lungi 1/2 ": 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm, L = 76 mm Prelungitor cu cap rotativ 1/2 ", L = 430 mm Prelungitor 1/2 ", L = 125 mm Prelungitor 1/4 ", L = 50 mm Cupla cardanica 1/2 " Tubulara pentru bujii 1/2 ": 16, 21 mm Clichet 72 T: 1/2 ", L = 255 mm, 1/4", L = 155 mm Surubelnita 1/4 ", L = 150 mm Chei combinate: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24 mm Surubelnite drepte: 2.0x40, 2.4x75; Surubelnite Cruce: PH0 x 75mm Surubelnite cu suruburi: 3,0x75, 4,0x100, 6,5x100, 8,0x150 Surubelnite Philips: PH1 x75, PH2 x100 Cleste multifunctionale 180 mm Cleste lungi plate, 160, 200 mm Cleste taietor, 160 mm Clesti papagal: 250 mm Ciocan 300g Fierastrau de 300 mm Clesti de mers 180 mmmm Taietor de 120 mm Un set de imbus: 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm Cutter 2. BORMASINA CIOCAN ROTOPERCUTOR professional- 2 buc Putere absorbita: 800 W Frecventa batai: 0 - 4600 min-1 Turatie in gol (rpm): 0 - 1200 min-1 Capacitate de gaurire max. in beton: 26 mm Capacitate de gaurire max. in beton cu coroana: 65 mm Energie de impact: 2.4 J Control electronic al turatiei: da Limitator de cuplu: da Duza pentru aspirator: da Mandrina rapida - fara cheie: Da Maner moale: da Nivel presiune acustica: 91 dB(A) Nivel putere sonora: 102 dB(A) Vibratii h debitare metal: 2.5 m/s2 Vibratii daltuire: 15 m/s2 3. FLEX PROFESSIONAL - 3 BUC. Putere- min 900 w Diametru disc 125 mm Turatie min 11000rot/min Lungime 280-290 mm Maner suplimentar Protectiv Cheie Obligatori sa fie inscriptonat cu PROFESIONAL
