

## Rampa luminoasa

I.D.: 82369584

---

Data publicarii	22.05.23	Coduri CPV	31620000-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	23.05.23	Pretul estimativ:	5.882,35 RON - 5.882,35 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

---

Descriere: Rampa luminoasa - 1 buc;Echipamentul de avertizare acustica si vizuala se monteaza pe autovehicul special M3, Iveco DAILY-65C15;Livrarea echipamentului cat si montarea acestuia se realizeaza gratuit de catre ofertant;(12~24VDC) CARACTERISTICIControler portabil cu 15 butoane, cu microfon încorporat, sirena cu touch switch;4 ieşiri cu releu ( 4x 5Ah);Amplificator multi-tensiune clasa Dc - 12V sau 24VDC;Amplificatorul de 100 W (11Ω);Controlul luminilor de pe rampa luminoasa;Ton selectabil, inclusiv Wail, Yelp, Phaser (Piercer), Hi-Lo, Mecanic,EuropeanTon;Certificare: SAE J1849 EVS1; ECE R10;Curent de aşteptare: 0 mA (fără fir IGN) / <0,35A (fără fir IGN);Max. Curent: 10A @ 12VDC / 5A @ 24VDC (fără ieşiri de control al luminii) 30A @ 12VDC / 25A @ 24VDC (cu ieşiri de control al luminii);Putere de ieşire sirena: 100W difuzor la 11Ω;Temperatura de funcţionare: -30 ° C până la 65 ° C;Cablu prelungitor controler: 400cm;Lungime 1250 mm;FULL Lumina 360°;ECE R65 aprobat Clasa 1;12 module Lentila D-Fuser LED-uri 3W dispuse in triunghi pe colturi de mare intensitate;36 LED-uri/ tip modul intensitate marita;Lumina led este emisa la 360°;Culori: Albastru-Albastru;Lumini alee 2 x 3 W led intensitate marita;Clasa 1 ,certIFICATE ECE R65;Placă de bază din aluminiu solidă pentru cea mai bună rigiditate și disipare a căldurii;Lentilă ușor detaşabilă pentru întreținere simplă și înlocuire tratată antimatruire;Tehnologia LED-uri cu viață lungă evaluat la 100.000 de ore de funcționare;Protecție la inversarea polaritatii.Garantia 60 de luni;Termen de livrare maxim 5 zile lucrătoare.

---