

## Sistem control acces pentru 2 usi bidirectionale

I.D.: 75686338

---

Data publicarii	22.11.22	Coduri CPV	42961100-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 6.368,00 RON - 6.368,00 RON

---

Descriere: Sistem control acces pentru 2 usi bidirectionale , 30000 utilizatori, 100000 evenimente stocabile cu montaj, licenta soft control incluse Sistemul include: Centrala de control acces pentru 2 usi bidirectionale (2 relee, 4 cititoare) - 1 buc Alimentare: 12Vcc Conectivitate: TCP/IP si RS485 Capacitate: 30,000 utilizatori, 100,000 evenimente stocabile Compatibila cu cititoare Wiegand 26/34 (EM4100, Mifare) Temperatura de functionare: 0°C ~ +40°C Umiditate: 0-85% Cabinet multifunctional pentru centrale de control acces cu sursa acumulator inclus Caracteristici: aplicatie tip server inclusa (interfata web securizata, cu acces de la distanta), 2 intrari si 2 iesiri auxiliare programabile, anti-passback, duress, interlock, deschidere multi-card, alimentare pentru yale , conectori butoane de iesire, deschidere card / card + parola. Protectie impotriva suprasarcinii. Cititor de proximitate RFID (MIFARE 13.56MHz) - 4 buc Alimentare: 12Vcc Conectivitate: Wiegand 34 Distanța de citire: 1-5 cm Alte caracteristici: Led si beeper incorporate, rezistent la apa. Dimensiuni: 77,5 x 42.8 x 16,5 mm Electromagnet aplicat cu forta de retinere de 280 de kgf led - 2 buc contacte de monitorizare si led indicator de stare. Pachetul contine suport "I" pentru montaj, contraplaca si accesorii de prindere. •Montare: Aplicata •Senzor monitorizare: NO/NC •Indicator stare: LED (rosu, verde) •Material : Aluminiu anodizat •Contraplaca: Otel •Protectie curent invers: Da Cartela de proximitate cu cip Mifa

---