

## Incubator cu răcire, -10...100°C

I.D.: 88384974

---

Data publicarii	18.10.23	Coduri CPV	33152000-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 30.375,00 RON - 30.375,00 RON

---

Descriere: Incubator cu răcire, -10...100°C Prevăzut cu : -Tehnologie APT cu cameră de preîncălzire și sistem de răcire DCT ce asigură acuratețea temperaturii - Domeniu de temperatură: 0 ... 100o C, la temperatura ambientală <= 200C -10 ... 100 o C pentru restul modelelor , la temperatura ambientală <= 200C - Temporizator cu funcție: - 0 - 99.59 h - cu pornire imediată; - 0 - 99.59 h - cu pornire întârziată; - 0 - 99.59 h - cu timp de menținere la o anumită temperatură - Controller MP cu 2 programe a câte 10 segmente schimbabil la 1 program cu câte 20 segmente - Protecție la supraîncălzire cu termostat de siguranță, clasa de siguranță 3.1 , alarmă optică - Setarea digitală a temperaturii cu o acuratete de 0,1oC - Ușă interioară de sticlă - 2 rafturi de oțel inox - Timer săptămânal cu funcție de ceas real - Indicator pentru timpul rămas - Viteza reglabilă a ventilatorului (0 - 100%) - Agent de răcire R 134a - Interval ajustabil de printare - Interfața RS 422 pentru software de comunicare APT-COM - Certificat de testare emis de producător Dimensiuni exterioare (WxDxH): 834 x 1022 x 646 mm Mânerul ușii: 100 Dimensiuni interioare (WxDxH): 600 x 480 x 400 mm Volum: 115 L Rafturi oțel inoxidabil Nr. standard / maxim: 2 / 5 Sarcina maximă pe raft (kg): 20 Sarcina maximă pe aparat (kg): 50 Greutate aparat (kg): 105 Domeniul de temperatura (o C): -10... 100 Fluctuația de temperatura la încălzire (+ o C): 0,1 Fluctuația de temperatura la răcire (+ o C): 0,3 Tensiune nominală (+10%) 50/60Hz: 230 Putere

---