

Actualizare documentatie Modernizare drumuri locale, in comuna Brahasesti, judetul Galati

I.D.: 3800309

Documente participare:

- 7-365216.zip

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|
| Data publicarii | 29.09.14 | Coduri CPV | 45233120-6 |
| Termenul limita pentru depunere: | 09.10.14 | Pretul estimativ: | 5.668.858,00 RON |

Descriere: Valoarea estimata fara TVA: 5.668.858 lei (inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute). Valoarea estimata a contractului de lucrari se constituie din urmatoarele componente: 1. Executie lucrari = 5.218.893 lei fara TVA, formata din (Cap 4. Cheltuieli pentru investitia de baza = 5.075.081 lei si Cap 5.1.1 - Organizare de santier-Lucrari de constructii = 143.812 lei) 2. Valoare diverse si neprevazute = procentul de 8,22% aferent cheltuielilor diverse si neprevazute reprezinta suma de 449.965 lei fara TVA (8,22% din valoarea estimata a Cap.3 si Cap. 4) 1. Drum Sat Corcioveni - Sat Cositeni: - lungime: 2.286,00 ml; - latime parte carosabila: 4,00 m; - acostamente: 2x 0,50 m/2 x 0,75 m; - profil transversal adoptat: - profil cu panta unica de 2,50% de la km 0+000,00-0+060,00 spre stanga; • acostamente 2 x 0,50 m, panta 2,5%; - profil cu panta unica de 2,50% de la km 0+060,00-0+324,00 spre dreapta; • acostamente 2 x 0,50 m, panta 2,5%; - profil acoperis cu panta de 2,50% de la km 0+324,00-2+286,00; • acostamente 2 x 0,75 m, panta 4,0%; 2. Drum Sat Cositeni: - lungime: 306,00 ml; - latime parte carosabila: 4,00 m; - acostamente: 2x 0,50 m; - profil transversal adoptat: - profil cu panta unica de 2,50% spre dreapta; • acostamente 2 x 0,50 m, panta 2,5%; Pentru colectarea si evacuarea apelor se vor folosi: - ?an? din beton; - Podete pentru accese la proprietati din tuburi gofrate din polipropilena ?500 a caror lungime este de 4,00 m (3 bucati); 3. Drum Han - Gospodarie apa: - lungime: 2.211,00 ml; - latime parte carosabila: 4,00 m; - acostamente: 2x0,50 m; - profil transversal adoptat: - profil cu panta unica de 2,50% de la 1+237,15 - 1+737,15; • acostamente 2 x 0,50 m, panta 2,5%; Pe traseul proiectat se vor amenaja 7 platforme de incrucisare : - Pz km 0+305,005 la stanga; - Pz km 0+676,095 la dreapta; - Pz km 0+986,881 la dreapta; - Pz km 1+344,800 la dreapta; - Pz km 1+625,000 la stanga; - Pz km 1+865,050 la dreapta; - Pz km 2+123,839 la stanga; 4. Drum Magazin - Gradinita - lungime: 1,222 km; - latime parte carosabila: 4,00 m; - acostamente: 2x0,50 m; - profil transversal adoptat: - profil cu panta unica de 2,50% pe toata lungimea drumului spre dreapta; • acostamente 2 x 0,50 m, panta 2,5%;