

Achizitie echipamente de stingere a incendiilor

I.D.: 48223080

Data publicarii 20.07.20 Coduri CPV 35111000-5

Termenul limita pentru depunere: 24.07.20 Pretul estimativ: 10.150,00 RON - 10.150,00 RON

Descriere: Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiesti, achizitioneaza produse dupa cum urmeaza: Nr. Crt. Denumire Caracteristici Cantitate 1. Stingator P6 Tip agent de stingere: pulbere ABC 40; Masa incarcaturii : 6 kg pulbere; Gaz propulsor: azot Temperatura de functionare : - 20°C ÷ + 55°C; Presiunea de lucru: 14 bar; Presiunea de incercare: 25 bar; Recipient din materiale rezistente la presiune; Protectia anticoroziva este asigurata prin vopsire in camp electrostatic Valabilitatea incarcaturii : 5 ani cu verificare anuala Termen garantie recipient: 10 ani; 46 bucati 2. Stingator P1 Tip agent de stingere: pulbere ABC 40; Masa incarcaturii : 1 kg pulbere; Gaz propulsor: azot Temperatura de functionare : - 20°C ÷ + 55°C; Presiunea de lucru: 14 bar; Presiunea de incercare: 25 bar; Recipient din materiale rezistente la presiune; Protectia anticoroziva este asigurata prin vopsire in camp electrostatic Valabilitatea incarcaturii : 5 ani cu verificare anuala Termen garantie recipient: 10 ani; 4 bucati 3. Stingator G2 Tip agent de stingere: dioxidul ce carbon (CO2); Masa incarcaturii : 2 kg; Gaz propulsor: dioxidul ce carbon (CO2); Temperatura de functionare : - 20°C ÷ + 55°C; Presiunea de lucru: 174 bar; Presiunea de incercare: 250 bar; Recipient din materiale rezistente la presiune; Protectia anticoroziva este asigurata prin vopsire in camp electrostatic Valabilitatea incarcaturii : 5 ani cu verificare anuala Termen garantie recipient: 10 ani; 24 bucati 4. Stingator G5 Tip agent de stingere: dioxidul ce carbon (CO2); Masa incarcaturii : 5 kg; Gaz propulsor: dioxidul ce carbon (CO2); Temperatura de functionare : - 20°C ÷ + 55°C; Presiunea de lucru: 174 bar; Presiunea de incercare: 250 bar; Recipient din materiale rezistente la presiune; Protectia anticoroziva este asigurata prin vopsire in camp electrostatic Valabilitatea incarcaturii : 5 ani cu verificare anuala Termen garantie recipient: 10 ani; 8 bucati 5. Pichet incendiu echipat complet Pichet incendiu PSI echipat complet dupa cum urmeaza, cu: 1 buc cange, 1 buc ranga, 1 buc lopata, 1 buc topor-tarnacop, 1 buc galeata PSI, 1 buc furtun PSI 20 m, echipat cu racorduri, tip C 1 buc teava de refulare cu robinet, 1 buc stingator psi cu pulbere P6 (sau cu spuma SM6), la alegere, 1 buc cheie ABC, 1 buc cheie de hidrant, Contine locas care se poate pune nisip, din constructie. 2 bucati Caracteristici generale stingatoare: • stingătoarele vor fi noi și vor respecta prevederile Ordinului 138/2015, OMAI 88/2007; • stingătoarele vor fi marcate cu eticheta producătorului; - data de fabricație va fi ștanțată pe fiecare stingător și nu va fi una anterioară datei de 01.01 . 2019; • stingătoarele vor fi încărcate, sigilate și vor avea garantată verificarea pe minim un an; • stingătoarele, fiecare tip in parte, vor fi însoțite de fisa tehnica, certificate de garanției, certificatul pentru introducere pe piata, declaratia de conformitate, manual de utilizare si intretinere, fisa tehnica de securitate