

ACCES POINT 5KM

I.D.: 36729212

Data publicarii	21.06.19	Coduri CPV	39300000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	6.000,00 RON - 6.000,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Accesorii: Injector POE pasiv Sursa de alimentare 24V, 1A, protecție la descărcări electrostatice Specificații sistem: Procesor: Atheros MIPS 24KC, 400MHz Memorie: 32MB SDRAM, 8MB Flash Interfețe ethernet: 2x 100BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Frecvențe de operare: 5470 ... 5825 MHz Standard 802.11 a/n Putere de emisie: până la 27 dBm (500 mW) Sensibilitate: -74 ... -96 dBm Putere consumată: 8W Caracteristici antenă: Mod de lucru: 2x2 MIMO Frecvențe de lucru: 4.9 ... 5.9 GHz Câștig: 16 dBi Polarizare: dual linear Izolare cross-pol: minimum 22 dB Max VSWR: 1.6:1 H-pol Beamwidth: 43° V-pol Beamwidth: 41° Elevation Beamwidth: 15° Caracteristici fizice: Dimensiuni: 294 x 80 x 30 mm Greutate: 400 g Carcasă rezistentă la intemperii Temperaturi de operare: -30 ... +80°C Umiditatea de operare: 5 ... 95% Șocuri și vibrații: ETSI300-019-1.4 Caracteristici AirOS: Moduri de funcționare: AP, WDS, Client (bridge, router - cu sau fără NAT, DHCP) 36 de canale (5,4 - 5,825 GHz) Limitare de bandă, QoS, firewall, ACL bazat pe MAC Criptare WPA și WPA2 Interfață web, acces SSH și SNMP Grafice de trafic în interfața web de administrare Analizor de spectru (AirOS 5.3)
