
Rola furtun refulare tip C cu racorduri legate (20 m.l.) - 15 bari Teava de refulare tip C cu robine

I.D.: 75960449

Data publicarii	28.11.22	Coduri CPV	44482100-3 44163100-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	2.691,00 RON - 2.691,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Rola furtun refulare tip "C" cu racorduri legate (20 m.l.) - 15 bari Lungime (ml): 20 Diametru (mm): 52 Furtunurile se instaleaza la locurile de interventie fara îndoiri si rasuciri si, pe cât posibil, în afara zonei incendiate. Contactul cu corpurile incandescente trebuie evitat. Trebuie sa se evite contactul furtunurilor cu obiecte ascutite precum si frecarea lor de sol, mai ales când pe acesta se afla corpuri cu muchii ascutite. Furtunurile trecute peste scari si cele suspendate liber trebuie sa fie asigurate si echilibrate cu cleme sau suportii speciali. Nu este permisa trecerea vehiculelor peste furtunurile goale sau pline. La locurile de trecere, furtunul trebuie sa fie protejat cu puncti speciale. Furtunurile trebuie ferite de contactul cu substante corozive si caustice, produse petroliere, gudroane. La folosirea pe ger puternic trebuie sa se mentina circulatia continua a apei. Furtunurile înghetate nu trebuie in niciun caz sa se ruleze sau sa se indoie. Dupa folosire furtunurile se supun verificarii la presiunea de lucru de 15 bari. Locurile neetanse si cu deteriorari se marcheaza. Furtunurile folosite si verificate se spala cu apa, la nevoie cu adaos de detergenti, folosind perii moi, maturi sau aparate speciale. Dupa curatire, furtunurile se usuca bine, de preferinta atârinate liber, în locuri aerisite, ferite de lumina directa a soarelui, la temperatura de max. 40°C. mai putin Teava tip C serveste la refularea si dirijarea jetului de apa asupra focarului incendiat, p
