

PACHET ASPIRATOR SECRETII/ PROFESIONAL/ PORTABIL + GEANTA, INCARCATOR, BATERIE, FILTRE

I.D.: 56903437

Data publicarii 10.05.21 Coduri CPV 33157000-5 42999100-6

Pretul estimativ: 6.668,00 RON - 6.668,00 RON

Descriere: Funcționează la sursa de alimentare de 12 V cu baterii reîncărcabile sau direct de la rețea, continuu la 110-230 V în timp ce reîncărcați bateriile. Până la 45 de minute de autonomie cu bateria complet încărcată. Fabricat în Italia. Accesorii standard • Borcan autoclavabil de 1 L cu supapă de siguranță • Canulă sterilă de unică folosință CH14 • Regulator manual de unică folosință steril • Căptușeală de silicon de unică folosință 1 L • 2 filtru hidrofob bacterian • Cablu de alimentare la bricheta auto • Cablu de alimentare - 2 m • Geantă de transport pentru umăr • Încărcător de baterii multivoltaj • Set de tuburi din silicon Ø 6 x 12 mm • Manual de utilizare: GB, IT, FR, DE, ES Specificatii tehnice • Tensiune de funcționare: cu baterie DC 12 V cu sursă de alimentare 100 ÷ 240 V ~ 50/60 Hz - 14 VDC 4,28A • Consum de energie: maxim 50 W • Dimensiune: 134 x 378 x h 263 mm Greutate: 4,7 kg • Capacitatea sticlei: 1000 ml • Debit: 30 litri de aer / min • Nivel sonor: 65 dBA la 1 m • Cicluri de funcționare: continuu (autonomie a bateriei de 45 de minute) • Vid maxim: 0 ± 85 kPa • Baterie internă: 12 V CC 4A h ermetic • Autonomie a bateriei: aproximativ 45 de minute, timp de reîncărcare aproximativ 6 ore • Norme: - MDD 93/42 / CEE (Clasa IIa - anexa IX) - EN60601-1 (IEC 60601-1) / EN60601-1-2 (IEC 60601-1-2) - UNI EN ISO 10079-1 / UNI CEI EN ISO 14971 - Grad de protecție împotriva pătrunderii lichidelor: IP34d (IEC 529) - Clasa II- Tipul B