

Poxipol

I.D.: 72320835

Data publicarii	18.08.22	Coduri CPV	24911200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	129,50 RON - 129,50 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: Poxipol este un adeziv universal bicomponent, usor de preparat si de utilizat, rezistent si durabil. Caracteristici: adeziv cu caracteristici excelente, similar unei suduri plastice; se aplica in orice grosime, nu se contracta, nu se dilata si nu se deformeaza; nu se scurge chiar si aplicat pe suprafete verticale; nu contine solventi; rezistent la apa si uleiuri; rezistenta maxima o are la temperatura ambientala (20°C); in functie de aplicatie, rezista pana la 120°C; la rece, se aplica usor, ca o pasta, intarindu-se precum un metal; odata intarit, poate fi prelucrat mecanic prin: pilire, taiere, gaurire. Utilizare: reparare: automobile, mobilier, jucarii, articole sportive, vesela, etc.; fixare: carlige si suporti pe pereti, manere de scule, etc.; construire / reconstituire: filete in lemn si metal, machete, etc.; etansare / reparare: fisuri in tevi si rezervoare de apa, combustibili lichizi sau ulei, din metal si alte materiale. Nu lipeste polietilena, polipropilena si teflon®-ul. Mod de aplicare: 1. Asigurati-va ca suprafetele pe care se aplica sunt curate, uscate, fara urme de grasimi si oxizi. Se recomanda marirea rugozitatii suprafetelor foarte lucioase prin utilizarea unui abraziv pe suport de hartie. 2. Pentru amestecare, folositi Tava de amestecare autocurativoare, desprinzand de pe aceasta aplicatorul. 3. Utilizati parti egale din fiecare componenta. 4. Amestecati pana obtineti o culoare uniforma. 5. Aplicati amestecul pe ambele suprafete de imbinare. Mentineti compo
