

GLET SUPER FIN CT 127 20KG CERESIT

I.D.: 43738059

Data publicarii	21.08.19	Coduri CPV	44921100-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	33,19 RON - 33,19 RON
-------------------	-----------------------

Descriere: Gletul Ceresit CT 127 este destinat acoperirii suprafetelor tencuite in mod traditional si a suprafetelor betoanelor, in strat de maximum 2 mm. Finisarea se face in mod traditional prin slefuire cu hartie abraziva. Suprafata gletuita cu Ceresit CT 127 va deveni perfect neteda si de un alb imaculat, astfel incat poate constitui si finisaj final (poate ramâne nevopsita). Daca se doreste, gletul poate fi vopsit dupa uscare cu vopseluri de dispersie si cu vopseluri cu suport mineral. Acest glet poate fi folosit in interiorul cladirilor, in locuri uscate, fara umiditate permanenta. Ceresit CT 127 poate fi utilizat pe suprafete uscate, dense, rugoase si curate, lipsite de substante antiaderente (grasimi, bitumuri, praf). Se aplica pe beton, tencuiala traditionala, vopseluri (rezistente), placi de gips-carton, gips-fibra, inlocuitori de lemn si altele. Straturile superficiale, nerezistente, vor fi inlaturate. Zugravelile pe baza de cleiuri sau var vor fi inlaturate in totalitate, vor fi razuite dupa o udare prealabila si apoi spalate cu apa. Suprafetele din beton si tencuiala traditionala pot fi reparate cu mortarul Ceresit CT 85 si egalizate cu gletul de ipsos Ceresit CT 126. Suprafetele lucioase pe care au fost aplicate vopseluri de ulei vor fi asperizate cu glasspapier si apoi desprafuite. Suprafetele absorbante (ipsos, BCA, silicati sau proveniente lemnoase) vor fi grunduite cu Ceresit CT 17. Mod de aplicare: Ceresit CT 127 se va introduce in cantitatea masurata de apa rece s
