

Aspersor rotativ 3/4

I.D.: 47318164

Data publicarii	16.06.20	Coduri CPV	43323000-3 44115210-4
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 1.350,00 RON - 1.350,00 RON

Descriere: - Este un rotor robust ce ofera performanta si durabilitate - Se regleaza usor din partea superioara cu o surubelnita si are cele mai avansate caracteristici in categoria sa - Udarea este perfecta in apropierea rotorului - Distribuirea de apa este uniforma pe toata raza - Surubul de reglaj al razei permite reducerea razei cu pâna la 25%,fara schimbarea duzei - Reglajul zonei de udare se face usor datorita unui surub aflat pe capatul rotorului - Duzele sunt usor de schimbat nefiind necesare alte unelte speciale - Filtrul este usor de curatat - Capac de cauciuc de culoare neagra - Mecanismul rotorului este lubrificat cu apa, pentru o buna functionare - Arc puternic din metal inoxidabil - Posibilitatea de oprire a unui singur rotor dintr-o serie, deoarece detine un surub " Stream control" care opreste apa in interiorul rotorului - Garnitura impiedica patrunderea mizeriei exterioare in interiorul rotorului
Specificatii: - Raza : de la 10.1 la 15.2 m cu duze standard - Raza : de la 7.6 la 11 m cu duze low angle - Raza minima 5.7 m utilizand surubul de reglare al razei - Presiune de functionare : de la 1.7 la 4.5 bar - Debit de apa : de la 0.17 la 2.19 m3/h - Zona de udare : intre 40 de grade si 360 de grade Modele: 5004-PC: Rotor 5004, ridicare telescop 10 cm, diuza preinstalata de 3.0
