

Vopsea acrilica pentru exterior, Ceresit CT 42, 15 l

I.D.: 95890016

Data publicarii	10.04.24	Coduri CPV	44810000-1 44192000-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 973,40 RON - 973,40 RON

Descriere: Vopseaua acrilica pentru exterior Ceresit CT 42 se utilizeaza pentru protectia fatadelor si a interioarelor cladirilor. O poti aplica pe substraturi minerale (beton, tencuieli de ciment, tencuieli de var/ciment si tencuieli de var). Aceasta poate fi utilizata pentru a vopsi peste urmatoarele produse Ceresit: CT 34, CT 35, CT 137 tencuiala minerala, Ceresit CT 60, CT 63, CT 64 tencuiala acrilica aplicata pe substraturi traditionale si peste sistemul Ceresit ETICS (placi de polistiren expandat). Avantajele produsului: este rezistenta la substante alcaline este rezistenta la factorii atmosferici agresivi este usor de utilizat formula BioProtect rata de absorbtie redusa disponibila in paleta de culori a naturii: apa, pamant, aer si foc Mod de aplicare: Inainte de vopsire, continutul galetii trebuie amestecat cu atentie prin folosirea unui mixer electric timp de 2 minute. De regula, este suficienta vopsirea in doua straturi. Intre aplicarea straturilor se recomanda respectarea pauzelor tehnologice intre 4-6 ore. Se aplica prin vopsire cu pensula sau cu bidineaua, cu trafaletul sau prin pulverizare. Este foarte important sa se aplice vopseaua uniform. Daca este nevoie, se mai poate adauga maximum 10% apa pentru a obtine o consistenta mai fluida dupa care se omogenizeaza. A nu se utiliza galeti sau scule ruginite. Aplicarea pe o suprafata trebuie sa se faca fara intreruperi. Consumul orientativ este in medie 0,3 l/m² in doua straturi in functie de gr
