

Truse de piese pentru masini-unelte

I.D.: 23211087

Data publicarii	17.10.17	Coduri CPV	42672000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.10.17	Pretul estimativ:	6.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Ruleta 5 m profesionala cu cap magnetic, pentru toate tipurile de masurare: normala, deasupra capului si vertical, lama metalica plastifiata pe ambele fete, lama inscriptionata pe ambele parti, intinderea lamei fara frangere: 5M: 1,8 m, carcasa cauciucata ergonomica, strangere rapida, latimea lamei:5M: 19 mm, numar de nituri: 2, carligul lamei este prevazut cu magneti 6buc Set tubular hexagonale de impact 10-32mm - cuplaj ?" 3seturi Set tubulare pentru extras injectoare si sonda Lambda- dimensiuni:1/2 x 29 x 90.mm, 3/8 x 7/8 x 90.mm, 1/2 x 7/8 x 50.mm, 1/2 x 27 x 78.mm (12 pereti), 3/8 x 7/8 x 90.mm, 3/8 x 1 1/16 Offset, 3/8 x 2 1/8 Offset, greutate 2,10kg 1buc Slefuitor auto manual 105X210mm 3buc, Slefuitor orbital 115X230mm/300W cu aer pneumatic cu excentric de 5 mm pentru slefuire normal, design ergonomic , folosit atat cu mana dreapta cat si cu mana stanga, prevazut cu schimbator de viteza, talpa velcro de 150 mm cu 15 gauri (pentru majoritatea discurilor abrazive) si 2 porturi interschimbabile de 29 si 27 mm pentru conectare la furtun de aspiratie, caracteristici: putere (W) 285, sistem de prindere 5/16, greutate (kg) 0.7, excentricitate 5 mm, diametru interior furtun (mm) 8, consum de aer mediu / continuu (l/min) 450 / 550, turatie in gol (rot/min) 10000, diametru discuri de slefuit (mm) 150 3buc Trusa blocaj distributie pentru motoare Daewoo/Opel 1buc Trusa chei tubular si clichet - caracteristici tehnice: prize cu sistem AS-Drive, cresterea cuplul maxim cu 25%,Servicii de montaj si corective, garaje si ateliere de lucru profesionale, Material Crom Vanadium, tubulare 1/2 bihexagonali 8 - 32mm, cheie tubulara 1/4 14mm, prelungitor cu maner 1/4, prelungitor biti: 1/4(6.3 mm) x 1/4 (6.3 mm) L=25 mm, biti drepti 5/16 (7.9 mm) L=30 mm: 8, 10, 12 mm, biti in cruce 5/16 (7.9 mm) L=30 mm: PH3, PH4, biti in cruce 5/16 (7.9 mm) L=30 mm: PZ3, PZ4, biti torx 5/16 (7.9 mm) L=30 mm: T40, T45, T50, T55, biti hex 5/16 (7.9 mm) L=30 mm: 8, 10, 12, 14 mm, bit cu coada drept 1/4(6.3 mm) L=37 mm: 7mm, chei imbus tip L: 1.5, 2.0, 2.5 mm 8buc Trusa demontare tapiterii si interioare auto 5piese, mânere de paza alunecare, U-Notch Plug 38 mm (8,2 mm intern / extern 31,5 mm), V-Notch Plug 38 mm (intern 4-12.5 mm / exterior 31,5 mm), U-Notch Plug 13 mm (interior 6,15 mm / exterior 12,8 mm), V-Notch Plug 13 mm (intern 1-4.4 mm / exterior 12,8 mm), U-Notch Plug, varianta lunga indoite, (intern 8,4 mm / exterior 31,4 mm) 2buc Trusa tubulare pentru amortizoare, chei au peretii ultra-sub?ire ?i un design care permite desfacerea suruburilor foarte lungi, realizate din otel de scule CrV 50BV30, contine:cheie tubulara 1/2: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm; cheie tubulara(inch) 1/2: 3/4; 11/16; 5/8; 9/16; 1/2; 7/16; 3/8; prelungitor 1/2, L= 178 mm; adaptor 1/4; 1/2; tubulara lunga: 17 mm, L= 75 mm 2buc
