

Echipamente de laborator - Turbidimetru

I.D.: 61459712

Data publicarii	29.09.21	Coduri CPV	38430000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 16.800,00 RON - 16.800,00 RON

Descriere: Turbidimetru Model: TL2310; Producator: HACH ; Metoda de masurare: Nefelometric; Conformitate: Respecta ISO 7027, DIN EN 27027, DIN 38404 si NFT 9033; Ecran tactil color de 17,8 mm; Unitate: FNU si NTU; Domeniu de masurare: NTU/FNU: 0 - 1000; Acuratete: $\pm 2\%$ din citire plus 0,01 FNU/NTU de la 0 - 1000 FNU/NTU; Rezolutie: Turbiditate: 0,001 NTU/EBC (pe cel mai mic interval); Repetabilitate $\pm 1\%$ din citire sau 0,01 NTU, oricare este mai mare (in conditii de referinta); Timp de raspuns - 20°C : Functie mediere semnal oprita: 6,8 secunde / Functie mediere semnal pornita: 14 secunde (cand se utilizeaza 10 masuratori pentru a calcula media); Timp stabilizare: Imediat; Moduri citire: Unic, Continuu, Rapidly Setting Turbidity, medierea semnalului pornita sau oprita; Comunicare: USB; Interfata: 2 porturi USB-A pentru unutate flash USB, imprimanta externa, tastatura si scanner cod de bare; Memorie de date: 2000 inregistrari, include jurnal de citiri, jurnal de verificare si jurnal de calibrare; Curatare aer: Azot uscat sau aer pentru instrument (ANSI MC 11.1, 1975); 0.05 L/s la 69 kPa (10 psig); racord de furtun pentru tuburi de 1/8 in max. 138 kPa (20 psig); Compatibilitate cuve: Cuve rotunde 95 x 25 mm (3,74 x 1 in.) din sticla borosilicata cu capace filetate captusite cu cauciuc; Nota: Se pot utiliza cuve mai mici (mai mici de 25 mm) cand se foloseste un adaptor de cuve; Cerinta proba: Cuva proba 25 mm, minim 20 mL de la 0 la 70°C (de la 32 la 158°F); Certificari: CE, KC, RCM; Alimenta
