

Executie lucrari pentru “Modernizare drumuri de interes local com. Homocea, jud. Vrancea”

I.D.: 29706137

Documente participare:

- 7-SCN1008311.zip

Data publicarii	20.07.18	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 07.08.18

Descriere: Se propune modernizarea strazile cu o lungime totala de 8.132,43m si apartin proprietății publice a Comunei HOMOCEA și se află situata în intravilanul Comunei HOMOCEA, județul Vrancea. Lungime traseu: • STRADA SMA, L = 419,35m; • STRADA CASA PAROHIALA, L=790,86m; • STRADA I.C. BRATIANU, L = 460,74m; • STRADA 1 DECEMBRIE 1918, L = 155,97m. • STRADA RADESESTI, L = 448,16m; • STRADA PROF. OCTAVIAN BUNGHUIUZ, L =486,98m; Clasa tehnică a drumului : drum secundar - conform ord. 50/1998; Viteza de proiectare : 40km/h; Lățimea părții carosabile în aliniament : 2 x 2,75 m; Acostamente : 2 x 0,75 m/0,50; Panta în profil transversal va fi de 2,5 %, pantă in profil acoperis. Lungime traseu: • STRADA BAIBARACE, L = 460,20m; • STRADA UNIRII, L=968,98m; • STRADA AVRAM IANCU, L = 454,73m; • STRADA NICOLAE BALCESCU, L = 212,85m. • STRADA AVIATORILOR, L = 225,26m; • STRADA BUJORULUI, L = 150,34m; • STRADA CORPACESTI, L=289,07m; • FUNDATURA CORPACESTI, L = 95,34m; • STRADA SPERANTEI, L=486,79m; • STRADA GHIOCELULUI, L=78,13m; • STRADA MIRCEA CEL BATRAN, L=321,78m; • STRADA MIRCEA CEL BATRAN 2, L=159,22; • STRADA MIRON COSTIN, L=531,45m; • STRADA VALEA MICA,L=292,81m; • STRADA EROILOR, L =293.47m; • STRADA ION CREANGA, L=349,95m. Clasa tehnică a drumului : drum secundar - conform ord. 50/1998; Viteza de proiectare : 40 km/h; Lățimea părții carosabile în aliniament : 1 x4,00 m; Acostamente : 2 x 0,50 m/1 x 0,50m; Panta în profil transversal va fi de 2,5 %, pantă unica. Pentru toate drumurile mentionate mai sus, se propune o structura rutieră compusă din: SISTEM RUTIER • Strat de reprofilare din balast in grosime de 10 cm dupa compactare; • Strat suport din piatra sparta amestec optimal in grosime de 15 cm dupa compactare; • Strat de legatura din beton asfaltic tip BADPC 20 in grosime de 5 cm dupa compactare cf.AND 605/2014; • Strat de uzura din beton asfaltic tipBAPC 16 in grosime de 4 cm dupa compactare cf. AND 605/2014. RIGOLE/RIGOLE DE ACOSTAMENT/RIGOLE CAROSABILE • 10 cm beton de ciment C30/37; • Strat de 5 cm de NISIP dupa compactare. ACOSTAMENTE • 10 cm beton de ciment C30/37; • Strat de 5 cm de NISIP dupa compactare. Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul la care Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.