

---

## **Membrana bituminoasa Prima V 4, armatura fibra de sticla, finisaj film PE, 4 kg/mp, 10 mp/rola**

I.D.: 69358681

---

Data publicarii	18.05.22	Coduri CPV	44112400-2 44113300-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 1.121,90 RON - 1.121,90 RON

---

Descriere: Membranele Prima V sunt membrane bituminoase de inalta performanta cu armatura din fibre de sticla, destinate hidroizolarii atat a constructiilor noi cat si pentru repararea celor vechi. Se poate utiliza ca strat de baza sau intermediar in lucrari de hidroizolatie bi- sau multistrat. Atentie! A nu se utiliza ca strat final in lucrari de hidroizolatie exterioare. Membrana Prima V 4 este finisata pe ambele parti cu o pelicula PE termosudabila pentru o aplicare rapida si cu inalta calitate si are 4 kg/m2. Polimerii APP asigura membranei stabilitate dimensionala si rezistenta la alungire la temperaturi ridicate. Avantaje: • Impermeabilitate la apa • Flexibilitate • Rezistenta mecanica buna • Etanseitate • Durabilitate Mod de utilizare: Curata de orice resturi sau fragmente ascutite suprafata suport, ea nu trebuie sa contina goluri si fisuri sau alte neregularitati, pentru a asigura aderenta corespunzatoare a membranei. Realizeaza grunduirea suprafetei suport pentru atingerea proprietatilor necesare de hidroizolare. Lipeste membranele Prima V prin termosudare cu ajutorul arzatorului de suprafata astfel pregatita Incalzeste membranele cu grija, asigurand topirea completa a filmului dispersabil. Suprapune membrana pe lateral peste fasia anterioara cu cel putin 100 mm iar la capete cu minim 150 mm. Niveleaza membrana si finalizeaza lipirea de stratul suport cu ajutorul unei role presoare. Depoziteaza rolele de material in locuri uscate, mentine rulourile in pozitie verticala si nu sti

---