

## CAMERA FRIGORIFICA REFRIGERARE 14MC

I.D.: 47161725

Data publicarii 11.06.20 Coduri CPV 42513290-4

Pretul estimativ: 16.600,00 RON - 16.600,00 RON

Descriere: ate initiale: Volum: 14 metrii cubi (3m x 2m x 2,3m H) Temperatura interna: +2/+8°C Izolatie: Camera montata la interior, panouri sandwich poliuretan 100 mm (pereti, tavan, podea) Produse: Ciuperci Temperatura intrare marfa: +15°C Descriere solutie tehnica: Instalatia este compusa din agregat extern (grup compresor - condensator), evaporator cubic de tavan cu detenta directa, agent frigorific, automatizare frigorifica, tablou electric cu termostat electronic cu display. 1. Agregat independent tip split Caracteristici tehnico-functionale Grup compresor - condensator Agregat Cupigel Spania - agent refrigerant R404A - capacitate frigorifica: 3000W/-10°C t.vap./+40C t. Cond. - tensiune alimentara: 220 V / 3 / 50 Hz - ventilatoare 1buc - rezervor de lichid cu valva de siguranta - traseu frigorific inclus in pret 3ml Filtru deshidrator Danfoss/Alco 1 buc Presostat dual HP-LP Danfoss/Alco 1 buc Valva termostatica Danfoss/Alco 1 buc Orificiu laminare Danfoss/Alco Vaporizator 3KW - 1buc Tablou electric cu controller electronic 1 buc 2. Incinta frigorifica Dimensiuni ext. Incinta Frigorifica (L x l x H): 3m x 2m x 2,3m Pereti si tavan, : din panouri de poliuretran injectat sub presiune, grosimea panourilor este de 100mm, placate cu tabla galvanizata vopsita in camp electrostatic groasa de 0,5mm la exterior cu o greutate de 14Kg/m2, culoare alb . Tip finisaj: micronervuri Panourile respecta toate normele igienico-sanitare in vigoare, nu absorb miros, nu permit dezvoltarea micro-organismelor,