

## "Drumuri de acces si parcarri pentru Parc Hosteze Etapa II, oras Tautii Magheraus, jud. Maramures"

I.D.: 43335557

Documente participare:

- 5. Formulare.doc
- CAIET DE SARCINI.pdf
- Contract propus.pdf
- FORMULARE.pdf
- Liste cantitati fara valori.pdf
- Parte scrisa PT Drum acces II.pdf
- Piese desenate Drum acces II.pdf
- FisaDate\_DF1078322.pdf
- DUAE\_CERERE\_57715.xml
- Raspuns solicitare clarificari.pdf

Data publicarii	02.03.20	Coduri CPV	45233220-7
Termenul limita pentru depunere:	18.03.20	Pretul estimativ:	772.998,20 RON - 772.998,20 RON

Descriere: Scopul proiectului: execuția de lucrări pentru "Drumuri de acces si parcarri pentru Parc Hosteze Etapa II, oras Tautii Magheraus, jud. Maramures". În proiect s-au păstrat denumirile tronsoanelor și a pichetilor din proiectul nr.77/2017 realizat în etapa a I-a. Deasemenea în proiectul pentru etapa a II-a au fost folosite cotele de nivel, lungimile și dimensiunile din proiectul nr.77/2017 realizat în etapa a I-a. S-au proiectat trei tronsoane de drumuri de acces conform Proiectului Tehnic nr. 77A/2019: Tronsonul A-A' ; Tronsonul A'-B ; Tronsonul A'-C Tronsonul A-A' L=110m de la intersecția cu strada 24 (DC 103) și până la intersecție proiectată - pichet A' Tronsonul A'-B L=260m de la intersecția pichet A' și până la intersecție cu strada 31 - pichet B Tronsonul A'-C L=340m de la intersecția pichet A' și până la intersecție cu strada 28 - pichet C Drumurile proiectate sunt de categoria a IV-a - de folosință locală - asigură accesul la Parc Hoșteze și la parcuri. Traficul este redus, ocazional trafic intens. Adiacent tronsonului A-A' sau proiectat 2 parcuri : P1 - parcare cu 2+30 locuri (2locuri pentru persoane cu dizabilități) P3 - parcare pentru autobus Adiacent tronsonului A'-B sau proiectat 2 parcuri : P4 - parcare 2+16 locuri (2locuri pentru persoane cu dizabilități) P5- parcare 2+39 locuri (2locuri pentru persoane cu dizabilități) Adiacent tronsonului A'-C sau proiectat 2 parcuri : P6 - parcare 2+22 locuri (2locuri pentru persoane cu dizabilități) P7 - parcare 4+54 locuri (4locuri pentru persoane cu dizabilități) În total sunt 173 locuri de parcare pentru autoturisme din care 12 locuri pentru persoane cu dizabilități și un loc pentru parcare autobuselor Pentru parcuri și drumuri de acces s-a propus realizarea unui strat de uzură din beton asfaltic BA16 cu grosimea de 6cm peste imbrăcămintea de macadam existentă. Parcurile se vor bordura cu borduri carosabile din prefabricate de beton 15x25cm montate cu pasul de 10cm în fundație de beton de ciment. Drumurile de acces la parc vor avea acostamente din piatră spartă împănată cu lățimea de 50cm. S-au păstrat declivitățile longitudinale precum și pantele transversale din proiectul din etapa a I-a. Pentru realizarea drumului de acces la proprietăți este nevoie de execuția unui zid de sprijin din beton armat având lungimea de 92m și înălțimea elevației de 0,70m ÷ 2,00m. Drumul va avea lungimea de 105m cu lățimea de 4,00m și va avea o structură rutieră formată din balast cu g=20cm și piatră spartă împănată cu g=15cm. S-au prevăzut lucrări pentru execuția marcajelor și montarea indicatoarelor de circulație Marcaje rutiere în suprafață totală de 400mp și 30buc de indicatoare rutiere Valoare estimată a lucrărilor, Cap. 4.1. Construcții și instalații: 772.998,20 lei fără TVA, (919.867,86 lei cu TVA)