

AMC-uri (manometre, debitmetre, voltmetre)

I.D.: 87328969

Data publicarii	26.09.23	Coduri CPV	38341300-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	03.10.23	Pretul estimativ:	15.903,10 RON - 15.903,10 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Ceas comparator analogic; interval de masurare 0-30mm; rezolutie: 0,01mm; diametru carcasa:60mm buc 1 Ceas comparator digital interval de masurare 0-25mm; rezolutie: 0,001mm; cu varf palpator interschimbabil cu filet M2.5, compatibil cu palpatorul TIP I buc 1 Ceas/Temporizator triplu cu afisaj mare, domeniu de masurare: 1 secunda pana la 20 ore, functia cronometru, ceas cu quart integrat, livrat cu magnet, temperatura de functionare 0 pana la 50°C, baterie inclusa buc 1 Cleste ampermetric UTI 210E cu etalonare metrologica buc 1 Micrometru de interior in 3 puncte, 12-16/0.005mm buc 1 Micrometru mecanic de exterior, domeniu de masura: 0-50 mm buc 1 Multimetru digital model PeakTech 3440 1000V AC/DC cu data logger True RMS buc 1 Multimetru digital model UT71CDC Tensiune max: 1000V ±(0.025%+5) buc 2 Multimetru digital UT181A UNI-T buc 1 Palpator TIP I pentru ceas comparator cu filet M2.5 buc 1 Rigla gradata din inox 1000x35x1,2 mm, scala milimetrica buc 2 Rigla metalica, inox, 150mm (LxWxH: 170x18x1mm), tratament antireflexie 10 buc/set set 1 Ruleta 3m buc 5 Ruleta 5m buc 18 Sonda temperatura termocuplu K 6x100 mm, -50...1100°C, cablu cu 2 fire, invelis cablu: fibra de sticla, lungime cablu: 2m, bulb: inox buc 3 Subler de exterior mecanic 0-300 mm, gradatie 0,05mm, precizie ±0,03mm buc 2 Subler digital de masura 0-150mm, rezolutie 0.01/0.001" buc 3 Subler mecanic de adancime 0-200 mm buc 1 Suport cu reglaj fin si baza magnetica pentru ceas comparator buc 1 Termometru digital IR-Thermometer cu interfata USB & K-Typ, domeniu IR: -50...+850°C; domeniu Type-K: -50...+1370°C, rezolutie: 30:1, timp de raspuns: 150ms, alimentare 9V inclusa, cablu USB, software, sonda termocuplu tip K, P4950 buc 1 Termometru digital, domeniu de masura IR: -50...+20°C/20....+650°C, rezolutie optica 12:1 buc 1 Traductor de presiune 0-30bar. 4-20mA buc 1 Traductor de presiune diferentiala pentru aer, 0... 1000/2500 Pa, fara afisaj, semnal iesire 0...10 V si 4...20mA, inclusiv accesoriile DPSA, model DPTE1000 buc 1
