

Masini de legat

I.D.: 51875279

Documente participare:

- Documentatie Masini de legat corespondenta_24.11.20.pdf

Data publicarii	24.11.20	Coduri CPV	42921320-7
Termenul limita pentru depunere:	03.12.20	Pretul estimativ:	39.200,00 RON - 39.200,00 RON

Descriere: MASINI DE LEGAT - 14 bucati CARACTERISTICI MINIME TEHNICE SI FUNCTIONALE, conform documentatiei atasate. • Masina de legat corespondenta este utilizata pentru formarea legaturilor postale (post-pachete) prin gruparea trimiterilor postale in legaturi, in functie de anumite criterii de exploatare postala. • Pentru conditionarea legaturilor se folosesc benzi din plastic (polipropilena). • Aranjarea trimiterilor in pozitia de legare se face de catre operator. • Banda de polipropilena se fixeaza la capete, prin termosudura. • Latimea benzii de polipropilena - minim 6 mm/ maxim 10 mm; • Reglarea fortei de strangere si a temperaturii de termosudare a benzii de polipropilena trebuie sa fie simple, pentru a fi efectuate de catre un singur operator; • Masina trebuie sa fie dotata cu senzor de control al lipirii. Reglarea lungimii benzii de reglare se face in functie de dimensiunile pachetului. • Dimensiunile minime ale trimiterilor postale 90 x 140 mm. • Inaltimea mesei de lucru - minim 780 mm. • Masina de legat trebuie dotata cu picioare cu role pentru a permite mutarea usoara a utilajului la locul de munca, din care cel putin o rola trebuie sa poata fi blocata. • Masina de legat trebuie sa aiba suport pentru rola de polipropilena. • Masina de legat trebuie sa aiba un sistem de aspirare a eventualului fum produs in timpul lipirii benzii de polipropilena. • Masa de lucru confectionata din otel inox. • Tensiunea de alimentare: monofazata 220 V, 50 Hz. • Productivitate - minim 22 pachete/min. • Zgomot emis de catre masina in perioada de operare trebuie sa fie redus. • Masina trebuie sa fie dotata cu un sistem pentru economisirea energiei electrice in timp ce nu este utilizata.
