

## Lucrari de demontare si de înlocuire a conductelor de apa calda la pavilionul C si E

I.D.: 7097785

---

Data publicarii	10.07.15	Coduri CPV	45231111-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	17.07.15	Pretul estimativ:	13.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

---

Descriere: a) Săpătura mecanizată cu excavator pe pneuri de 0.12 - 0.39mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren categ.1= 100mc, b) Umplutura în sant. la cond. de alim. cu apă și canalizare cu: argilă în jurul tub. de drenaj= 75mc, c) Montarea tevi negre, pentru instalații, la încălzire centrală, asamblate prin sudare în conducte de distribuție în canale interioare, având diametrul de 3 = 70m, d) Montarea tevi negre, pentru instalații, la încălzire centrală, asamblate prin sudare în conducte de distribuție în canale interioare, având diametrul de 1 1/4 - 1 1/2 = 80m, e) Demontarea tevi negre, pentru instalații, montate la încălzire centrală prin sudare, la construcții de locuit și socio culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție, având diametrul de 2 1/2 - 3 = 70m, f) Demontarea tevi negre, pentru instalații, montate la încălzire centrală prin sudare, la construcții de locuit și socio culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție, având diametrul de 1 1/2 - 2 = 80m, g) Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor la conductele existente de încălzire centrală cu diametrul mai mic de 1 = 4 buc., h) Montarea robinetului cu sertar până de oțel, cu corp oval sau plat, pentru instalații de încălzire centrală, cu flanșe, cu diametrul nominal de 50 - 65mm = 4 buc., i) Montarea robinetului de trecere cu scaun înclinat (KOSWA) cu mufe, având diametrul de 1/2 - 3/4 = 4 buc., j) Efectuare probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare sau distribuție, la instalații, cu diametrul de 51x3,5 - 83x3,5mm = 150m, k) Izolarea conductelor cu manșoane de izolare specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de 12x4 - 35x4mm = 150ml.

---