

---

## Invertor de sudura

I.D.: 59328618

---

Data  
publicarii 28.07.21

Coduri CPV

31121110-4

---

Pretul  
estimativ: 1.144,04 RON - 1.144,04 RON

---

Descriere: Tensiune (V): 230, Diametru maxim electrod (mm): 1.6 - 4.0, tensiune la mers in gol (V): 75, clasa de izolare: H, clasa de protectie: IP 21, putere absorbita: 2.9 kW / 4.8 kW, plaja de reglaj: 15 - 180 A, dimensiuni: 380 x 480 x 170 mm, siguranta necesara ptr. protectie: 16 A, curent de sudura (60%): 105 A, sudare cu electrod MMA, sudare in mediu protector de gaz prin procedeul TIG/WIG, tip curent sudura: curent continuu, electrozi utilizabili: bazici, fonta, inox, rutilici, curent maxim absorbit (A): 32, factor de putere (cosf): 0.7, curentul absorbit la 60 %: 16 A. Protectie termostatica, la supratensiune, la subtensiune, la supracurent. Accesorii: Cabluri de sudura 3+2m sectiune 16mm<sup>2</sup>, conectori DX25, cleste portelectrod, clema de masa, masca, sticla adiacinica, perie cu ciocanel. Se solicita certificat de garantie, cartea tehnica si declaratie de conformitate a producatorului pentru produs. Transportul inclus in pretul de vanzare.

---