

Pachet pompa submersibila Panelli PR10 N14+ CONVERTIZOR+TRADUCTOR PRESIUNE+CABLU ELECTRIC

I.D.: 101519695

Data publicarii 13.08.24 Coduri CPV 43134100-2

Pretul estimativ: 6.024,37 RON - 6.024,37 RON

Descriere: 1.Pompa submersibila trifazata Panelli 95 PR10 N14 putere 3KW h 108m debit 250 litri-minut
Acest model de pompă submersibilă trifazică Panelli 95 PR10 N14 este foarte rezistent la nisip, eliminând aproape în totalitate eroziunea, și poate tolera concentrații de până la 300 g/m3 datorită paleților flotanti din policarbonat. Conceptul inovator brevetat al rotorului flotant cu distantator frontal reglabil facilitează circulația fluxului de apă prin pompă, oferind multiple avantaje hidraulice și funcționale. Această pompă are un debit maxim de 15 m3/h, o putere de 3 kW și o înălțime maximă de pompare de 108 de metri. Domeniu de utilizare: Această pompă este ideală pentru pomparea apei din puțuri sau fântâni cu un diametru de 4" sau mai mare în diverse aplicații de uz domestic, alimentarea cu apă a microîntreprinderilor și sisteme de irigații în agricultură și horticultură. Caracteristici: Carcasa externă este din oțel inoxidabil AISI 304 Încarcare axială: 3000N Putere 3000w (3kv) (4 hp) Tensiune alimentare electrica:400V± 10% 50hz Amperi nominal:7.1A Protectie IP68 Cos:0.69 Lungime si sectiune cablu electric inclus:4x1.5 - 1 m Sectiune cablu electric in functie de lungime: 4x1.5 <96m, 4x2.5 <160m Clasa de izolație: F Număr maxim de porniri pe oră distribuite uniform: 30 Temperatura lichid pompat:0° C - 35° C Debit apa 15 mc/h (250 litri/minut; 4,17 litri/secunda) Debit minim de racire 0.1 m/s Imersie maxima a motorului 200 m Montaj poziție verticală or