

Pulsoximetru CONTEC CMS-50D ecran LED - IN STOC!

I.D.: 45853061

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 24.04.20 | Coduri CPV | 33100000-1 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 3.980,00 RON - 3.980,00 RON

Descriere: CONTEC CMS 50D - pulsoximetru de deget aprobat de FDA (US Food and Drug Administration) si care masoara precis si rapid saturatia de oxigen (SpO2) si pulsul. Este varianta ideala pentru utilizare in spitale, policlinici, cabinete medicale si acasa. Specificatii: - Display LED in doua culori (galben si albastru). - Rezolutia ecranului: 128 x 64 pix. - Afisare SpO2, PR, bara Puls si Plethysmograma - 6 moduri de afisare - 4 moduri de reglare a luminozitatii display-ului - Operare cu un singur buton - Consum mic de putere. - Oprire automata - Indicator baterie descarcata - Alimentare: 2 baterii alcaline AAA sau acumulatori - Durata de viata a bateriilor: aprox. 20 ore de functionare continua - Autoreglare pentru diferite grosimi ale degetelor, de la copii (7+) la adulti - Valori masurate: Pulsul: 30-255 bpm acuratete : $\pm 2\%$ SpO2: 0-99% acuratete : $\pm 2\%$ pentru intervalul 70%~ 100% , sub 70% nespecificat. - Înlocuiți bateriile în momentul când indicatorul de joasă tensiune apare pe ecran. - Înainte de utilizare, curățați suprafața dispozitivului. Ștergeți mai întâi dispozitivul cu alcool medicinal, apoi lăsați-l să se usuce în aer sau curățați-l cu o țesătură uscată. - Utilizarea alcoolului medical pentru dezinfectarea produsul după utilizare, previne posibile infecții la utilizările ulterioare. - Scoateți bateriile din caseta bateriei dacă pulsoximetru nu va funcționa mult timp. - Cel mai bun mediu de depozitare al dispozitivului este -40 ° C până la 60 ° C și nu mai mult de 95% u
