
Furtun refulare tip C cu racorduri legate, 20 ml, 15 Ba si Teava de refulare cu robinet si racord fi

I.D.: 61824763

Data publicarii 11.10.21 Coduri CPV 35111000-5 44160000-9 44482100-3

Pretul estimativ: 7.101,00 RON - 7.101,00 RON

Descriere: Conditii refuzate: Teava de refulare cu robinet cu racord fix tip C. Furtunul de refulare tip C se foloseste la transportul apei sau al amestecului spumant intre sursa si accesoriile de refulare, la utilajele de stins incendii. Descriere: Furtunul de refulare este confectionat din material textil tesut din fire sintetice, termostabilizat si un strat interior de cauciuc. Aspect: Stratul de cauciuc nu prezinta crapaturi, porozitati sau incluziuni straine. Dimensiuni: - Diametrul interior = $52+0,5-0,5$ mm - Lungime = 20 ml/rola Masa lineara (pe furtun intreg) = max. 320 g/m Rezistenta la presiunea hidrostatica ($p = 13$ bar) Variatia dimensiunilor sub presiunea de lucru : - variatia lungimii = max. 5% ; - variatia diametrului exterior = max. 10%. Rezistenta la presiunea de incercare ($p = 30$ bar): Furtunul ramane etans si fara defecte de structura. Rezistenta la presiunea minima de spargere ($p = 50$ bar) Comportarea la temperatura de -30 oC Dupa comprimare, stratul de cauciuc nu prezinta crapaturi. Societatea garanteaza calitatea produsului timp de 12 luni de la data livrarii cu conditia respectarii de catre beneficiar a conditiilor de functionare si utilizare
