
Pompa de circulatie Wilo Yonos Maxo 25/0.5-10 PN10

I.D.: 59963788

Data publicarii	12.08.21	Coduri CPV	42122000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.012,60 RON - 2.012,60 RON

Descriere: POMPA DE CIRCULATIE WILO YONOS MAXO 25/0.5-10 PN10 Pompa de circulatie Wilo Yonos Maxo 25/0.5-10, 180 mm cu rotor umed si racord filetat este dotata cu motor EC cu reglare automată a turatiei. Utilizabila in instalatii de incalzire cu apa calda, de toate tipurile, instalatii de climatizare, circuite inchise de racire, instalatii industriale de recirculare. Particularități/avantaje ale produsului: - afisaj cu LED care ofera transparenta totala privind inaltimea nominala de pompare, treapta de turatie sau eventuale erori - reglare facila prin intermediul celor trei trepte de turatie la inlocuirea unei pompe standard nereglate - racordare electrica simplificata, datorita conectorului Wilo - siguranta disponibilitatii instalatiei datorita semnalizarii generale de avarie - conceptie compacta si comanda simpla consacrata Moduri de functionare: - Δp -c pentru presiune diferentia constanta - Δp -v pentru presiune diferentia variabila - $n = \text{constant}$ (3 trepte de turatie) Functii manuale: - reglarea modului de functionare - reglarea debitului pompei (inaltime de pompare) - reglarea treptelor de turatie Functii automate - adaptarea continua a performantelor in functie de regim - functia de deblocare - softstart - protectie totala integrata a motorului Caracteristici tehnice si constructive pompa Wilo Yonos Maxo 25/0.5 - 10 PN10 - debit maxim: 9.6 mc/h - inaltime maxima de pompare: 10.8 mCA - racorduri filetate: G 1½ - lungime pompa: 180 mm - retea de alimentare electrica: 1~230 V
