

## Spirometru Vitalograph ALPHA

I.D.: 39940552

---

Data publicarii	06.08.18	Coduri CPV	33100000-1 33120000-7
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 7.130,00 RON - 7.130,00 RON

---

Descriere: Caracteristici generale: Principiu de functionare: masurarea si integrarea diferentei de flux la trecerea aerului printr-un pneumotahograf tip Fleisch (sistem fara piese in miscare) Simplu de utilizat Testare rapida Display puternic iluminat pentru o vizualizare usoara Se pot efectua teste SVC si FVC, atat pre- cit si post-bronhodilatator. Parametrii standard masurati: VC, IVC, FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25-75, PIF si virsta plaminilor. Afisarea in timp real a curbelor volum/timp si debit/volum Posibilitate de conectare la PC prin cablu USB Imprimanta incorporata, rapida, silentioasa, capacitate de imprimare:140 teste/ rola Cablu de alimentare la priza Acumulator reincarcabil inclus Selectare automata a celui mai bun test efectuat de catre un pacient Interpretare automata a rezultatelor Senzor BTPS care ajusteaza automat rezultatele in functie de temperatura Calibrare cu seringă de 3L Pneumotahograf (integrator de flux) sterilizabil si autoclavabil Software care permite descarcarea datelor in format pdf. Se pot utiliza piese bucale de carton si/sau filtre bacteriene Caracteristici tehnice: Dimensiuni: 300 x 250 x 75 mm Greutate: 2kg Temperatura de operare: 10-400C Voltaj/Frecventa: 110-250V, ~50/60Hz Acuratete in masurarea volumului: ± 3% Volumul maxim afisat: 10 L Durata maxima a testului: 90 sec. Configuratie standard:cablu de alimentare, cleste de nas, soft, cablu descarcare date PC, geanta de transport, o rola de hirtie termica

---