

Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Construire capelă mortuară în Comuna Pericei"

I.D.: 37378062

Data publicării	22.07.19	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	703.623,31 RON - 703.623,31 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Prin Proiectul tehnic întocmit de ing. Popovici Szabolcs Tibor, se precizează că principalele lucrări de bază sunt următoarele: Suprafața totală a clădirii va fi de 221,69 mp Soluții constructive și de finisaje Sistemul constructiv Structura construcției va fi din zidărie portantă cu sămburi de beton armat și planșeu din beton peste parter, șarpantă din lemn cu învelitoare din țigle ceramice. Pe partea estică a zonei P03-capela nu va fi planșeu peste parter. Închiderea se va face în planul căpriorilor. Elementele din lemn vor fi protejate pe partea interioară cu gips carton rezistent la foc min 30min (EI30). Închideri exterioare și compartimentări interioare Închiderile exterioare se vor realiza din zidărie de cărămidă eficientă portantă placată cu polistiren de 10 cm și tencuiala armată la exterior, tencuială minerală. Compartimentările interioare se vor realiza din pereți de cărămidă portantă din zidărie de 25 și din pereți ușori din cărămidă. Finisajele interioare Pardoselile se vor executa din gresie antiderapantă în încăperile P03, P05, P06, P07, P08, P09, P10. Finisajele interioare la pereți și tavane vor fi realizate cu vopsele lavabile pe bază de silicați și plăci ceramice, în funcție de destinația încăperii. Pe zonele P05, P07 și P08 pe perete se va aplica faianță până la o înălțime de 1,80m. Finisajele exterioare Finisajele exterioare la pereți se vor realiza cu vopsitorii lavabile pe bază de silicați, permise la vapori. Ferestrele vor avea tâmplărie din lemn stratificat, cu geom termoizolant. Pardoseala teraselor acoperite de la parter (P01, P02, P04) se execută cu dale din beton vibropresat pietonal. Acoperișul și învelitoarea Acoperișul va fi de tip șarpantă din lemn și învelitoare din țiglă ceramica în nuanță roșumaroniu. Tehnologiile de execuție și exigențele de calitate sunt prezentate în caietele de sarcini din cadrul proiectului tehnic.