

Achizitie 2 buc. cabina speciala complet dotata pt echipamente de retranslatie

I.D.: 77001261

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 29.12.22 | Coduri CPV | 34221000-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 77.110,00 RON - 77.110,00 RON

Descriere: Dimensiuni: - lungime: 2 ml; - lățime: 2 ml; - înălțime: 2.20 ml. Podea Construcția ramei: - teava rectangulara de dimensiuni 80 mm x40 mm, cu grosimea de 5 mm; - orificii pentru manipulare cu motostivuatorul. - ranforsare longitudinală ramă podea, cu teava rectangulara, 80 mm x 40 mm, cu grosimea de 5 mm; - ranforsare transversală ramă podea, la îmbinările plăcilor de OSB, cu țeavă rectangulară de 80 mm x 40 mm x 4 mm. - tabla subțire de 2 mm sudată pe profilele perimetrare și ramforsări; - vată minerală în grosime de 80 mm; - podea din osb de exterior (sau tego) în grosime de min. 15 mm ; - parchet laminat de trafic sau covor tip linoleum; Acoperiș Construcția ramei - țeavă rectangulară, 80 mm x 80 mm, grosime 5 mm; - ranforsare ramă acoperis cu țeavă rectangulară, 80 mm x 40 mm, cu grosimea de 5 mm; - pane acoperis din țeavă rectangulară de 60 mm x 30 mm x 3mm pentru prindere panouri. - sarpantă din panouri termoizolante de 100 mm grosime. Pereții Stâlpii: - țeavă rectangulară 80 mm x 40 mm x 5 mm (4 buc.); - pane pentru prindere panouri termoizolante din țeavă rectangulară de 60x30x3mm. Pereții vor fi: - panouri termoizolante de 100 mm grosime. Manipulare Cu motostivuator, furca de min. 1.5 m, lățimea furcii max. 20 cm , cu buldoexcavator prevazut cu furci sau macara. Instalația electrică Date tehnice - priză CEE exterioară; - voltaj 230 V; - 50 Hz; 3 poli; 32 A; - panou electric; - 2 buc. corp iluminat simplu 36W; - 4 buc prize interioare/ 220 V; - întrerupător dublu apl
