

Achizitie " SISTEM DE ILUMINAT MOBIL" (generator cu turn de iluminat)

I.D.: 18190677

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|
| Data publicarii | 07.03.17 | Coduri CPV | 31120000-3 |
| Termenul limita pentru depunere: | 16.03.17 | Pretul estimativ: | 67.000,00 RON |

Descriere: Achizitia sistemului se va efectua prin cumparare directa pe baza de „Comanda Fermaapos; Caracteristicile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca produsul” SISTEM DE ILUMINAT MOBIL” Produsul va fi compus din: turn de iluminat, motor, generator si trailer. Turnul de iluminat va avea catarg telescopic, cu sistem de ridicare de tip hidraulic, cu inaltimea minima de 9 metri de in starea ridicat la maxim, rotire reglabilă-360°. Turnul de iluminat va avea stabilitate ridicata si rezistenta la vant de pana la 110km/h, fiind prevazut cu un numar de 6 reflectoare cu led x 240W, care vor asigura iluminarea unei suprafete de minim 9000mp. Motorul va fi Diesel, cu sistem de racire cu lichid, cu capacitatea cilindrica minim 1100cmc, pornire electrica, va avea sistem cu bujii incandescente pentru pornirea usoara in conditii de temperaturi scazute si contor orar fara resetare pentru inregistrarea orelor de functionare. Motorul va respecta obligatoriu legislatia in vigoare in ceea ce priveste nivelul maxim de zgomot emis si normele de poluare pentru echipamente mobile etapa aIVa. Sistemul de ungere al motorului va fi prevazut cu joja de verificare a nivelului uleiului. Sistemul va fi prevazut obligatoriu cu buton de oprire de urgența a motorului. Sistemul de alimentare a motorului cu motorina va fi realizat astfel incat sa asigure o autonomie a functionarii de minim 100 de ore. Generatorul sistemului va asigura minim 6KVA-230V/50Hz, va avea minim 2 prize 230V/50Hz cu 16A. Generatorul impreuna cu toate componentele sistemului va fi prevazut pentru protectia utilizatorilor cu sistem de protectie la impamantare. Trailerul pe care se vor monta toate componente sistemului va fi de tip tractat, cu o singura axa, cu roti cu pneuri de tip tubeles, cele doua roti ale axei vor fi prevazute cu acoperitori de protectie. Sistemul de tractare al trailerului va avea cupla de prindere tip sfera, frana de mana si roata de sprijin. .Trailerul va fi prevazut cu sistem de calare reglabil cu 4 picioare si va fi echipat cu sistem de iluminare/semnalizare conform reglementarilor circulatiei vehiculelor pe drumurile publice. Cerinte obligatorii: -Termenul de livrare va fi de maxim 3 luni de la transmiterea comenzii ferme. - Echipamentul livrat trebuie sa poarte marcapajul CE, sa fie insotit de declaratia CE de conformitate conform HG 1029/2008 si sa respecte HG 1146/2006, HG 971/2006 - Garantia acordata produsului va fi de minim 36 de luni de la data livrarii. - Trailerul va avea toate omologarile UE si va fi livrat cu toate documentele necesare inmatricularii in vederea circulatiei pe drumurile publice, respectiv: numere provizorii, autorizatie provizorie de circulatie pe drumurile publice, asigurare obligatorie de raspundere civila auto care sa aiba valabilitatea in concordanță cu autorizatia provizorie de circulatie si carte de identitate avand aplicata folia de secretizare RAR.