

## Sistem de supraveghere cu circuit inchis

I.D.: 55468657

---

Data publicarii	26.03.21	Coduri CPV	32235000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 6.108,54 RON - 6.108,54 RON

---

Descriere: Sistem de supraveghere video cu circuit inchis format din : HAC-HFW2501T-Z-A Cameră HDCVI bullet de exterior, Starlight, 1/2.8" 5 Megapixeli CMOS, 20fps@5Mp, 25fps@4Mp/1080P, WDR (120dB), Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D DNR, Smart IR 80m, lentilă motorizata 2.7 ~ 13.5mm, 1 intrare audio & Microfon încorporat High Quality Audio, Dual BNC: HDCVI/ CVBS (posibilitate de comutare), meniu OSD, alimentare DC 12V±30%, temperatura de funcționare -40°C ~ 60°C, IP67. buc 2 HAC-HDW1509TL-A-LED Cameră HDCVI dome de exterior, Full-Color Starlight, 5 Megapixeli, 1/2.7 inch CMOS, LED 20m, iluminare minima 0.005Lux/F1.2, 0Lux White Light on, microfon încorporat, lentilă 3.6mm, 5M@20fps, 4M@25fps, 1080P@25fps, BLC/HLC/DWDR, DWDR, 2D NR, alimentare 12V ±30% DC, temperatura de funcționare -40°C to +60°C , IP67 buc 2 XVR5104HS-I2 DVR HDCVI Pentabrid cu AI (Inteligență Artificială) - suportă camere HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP, 4 canale pentabride + 2 canale IP de până la 6 MP, Protecție perimetrală pe 2 canale, 10 IVS pe fiecare canal, Recunoaștere secundară umană / vehicul pentru tripwire și intruziune, căutare după clasificarea țintei (uman, vehicul), Recunoaștere facială - procesare: până la 8 cadre faciale/ secundă, recunoaștere facială: streaming video pe 1 canal (analogic), căutare de până la 8 imagini faciale în același timp, până la 10 baze de date cu 10.000 de imagini faciale în total. SMD Plus - 4 canale, căutare după clasificarea țintei (uman, vehicul),

---