

## **PACHET SERVICII REPARATII SISTEM CCTV+SONORIZARE**

I.D.: 61779161

---

Data publicarii	07.10.21	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.023,00 RON - 3.023,00 RON

---

Descriere: Switch 8 porturi Hikvision DS-3E0108D-E; L2, Unmanaged, 8 x 10/100 Mbps adaptive Ethernet ports, Plug & play, Support ADI/ADIX, Standard: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, desktop plastic switch, material: ABS dimensiuni: 124x59x23.2 mm, greutate: 0.025 kg - 1 buc Sursa de alimentare 12 V, 5 A - 1 buc Camera MINI-BULLET Starlight IP 2MP de exterior, antivandal, ONVIF Senzor 1/2.8" 2Megapixel progressive scan STARTVISTM CMOS, 1920(H) x 1080(V) Iluminare minima 0.007Lux/F1.6( Color,1/3s,30IRE); 0.06Lux/F1.6( Color,1/30s,30IRE); 0Lux/F1.6(IR on) Distanta IR 60m, Smart IR Lentila fixa 3.6mm (6mm optional), unghi de vizualizare H: 87° (52°), V: 46° (30°) Zoom digital 16x Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection Compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264, 3 streams ICR, BLC, HLC, 120dB WDR, AWB, AGC, 3D DNR Micro SD card 128GB Audio: 1 intrare/ 1 iesire Alarma: 1 intrare/ 1 iesire Alimentare 12 VDC/PoE, temperatura de operare -30° C ~ +60° C, IP67, IK10 - 1 buc Material marunt( cablu, pat cablu, conectori, mufe,doza, faseta, etc) - 1 buc Manopera instalare si configurare - 1 buc Amplificator audio, pentru sonorizari (de linie) - 2x40W - 110 V - cu 2 iesiri ptr. difuzoare, o linie, 4-16 ohmi si una de 110 V. - putere de iesire: 40 W, 4 - 16 ohmi. - prevazut cu slot USB si cititor de carduri SD/MMC/MS pentru a reda muzica (MP3) de pe stik-uri sau carduri - banda de frecventa: 40Hz - 18KHz. - distorsiuni: <= 0,2%. - intrarea de semnal: AUX1, AUX2, MIC1 - tensiune de

---