

Produse tinichigerie

I.D.: 29480940

Data publicarii	10.07.18	Coduri CPV	44812210-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	19.07.18	Pretul estimativ:	860,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------

Descriere: 1. Vopsea verde = 4 kg. Vopsea alchidica uz general (lemn, metal) exploatare interior si exterior aspect lichid omogen, vascos, fara impuritati mecanice, timp de uscare la atingere 15 ore, timp de uscare la adancime 24 ore, rezistenta buna la apa si uleiuri minerale, consum specific aprox 16mp/l/strat la o grosime strat uscata de 120 um. Ambalare cutii metalice litografiate de 0,750 si 4 litri, sau bidoane metalice nelitografiate de 25 kg pe care se aplica eticheta. 2. Pensule 60 = 20 buc. Lata de 60 mm, lungime fir par 50 mm, maner plastic. 3. Perie sarma = 20 buc. Maner lemn cu 4 randuri. 4. Alcool tehnic = 10 litri. Compozitie colorant +, alcool izopropilic concentratie: 25-35% gr; alcool metilic concentratie : 75 - 65 %, proprietati fizico-chimice : valoare PH 6,8-8,5, punct de fierbere 78 grade, temperature de inflamabilitate: 28 grade, densitate: 0,75-0,85, punct de topire: -114,4 grade, stare de agregare: lichida, aspect: lichid limpede omogen. 5. Diluant D509 = 40 litri. Aspect : lichid limpede omogen, densitate:0,780-0,810g/cm3 conform STAS 35-81, indice de aciditate cm3sol 0,1 n KOH/ 100cm3: max.3 conform SR ISO 918, interval distilare: 85:200 grade, conform SR ISO 918, volum distilat: min 98%, conform SR ISO 918, miscibilitate cu produsele alchidice, vol. 1:1 (amestec omogen fara depuneri sau stratificari). 6. Vopsea grund = 30 kg. Vopsea alchidica, aspect lichid omogen, vascos, fara impuritati mecanice, timp de uscare la suprafata: 2 ore, timp de uscare in adancime: 24 ore , rezistenta buna la ulei mineral- 10 ore, rezistenta buna la apa: 24 ore. 7. Chit auto cu intaritor = 5 kg. Chit poliesteric universal , bicomponent, utilizat pentru umplerea cavitatilor si netrezirea suprafetelor caroseriilor auto. Se poate aplica pe otel, table galvanizata, grunduri poliuretane.
