

## testo 872s Camera de termoviziune - FIG

I.D.: 79891784

---

Data publicarii	16.03.23	Coduri CPV	38300000-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 14.300,00 RON - 14.300,00 RON

---

Descriere: - Rezolutie in infrarosu de 320 x 240 pixeli - tehnologia SuperResolution 640 x 480 pixeli - Sensibilitate termica < 50 mK (0.05 °C) - Camp de vizualizare (FOV) / distanta minima de focalizare: 42° x 30° / <0.5 m; - Focus fix; rata de refresh: 9 Hz; - Afisaj LCD, 3.5"(320 x 240 pixeli); - Domenii de masura selectabile: -30...+100 °C / 0...+650 °C; - Acuratete: ±2°C, ±2% din val. mas.; - Emisivitate reglabila intre 0,1 si 1 (manual); - Functii: masurare punct central; recunoastere punct cald/rece; Delta T; - Camera digitala integrata: 5 MP; - Marcator laser integrat - Testo ScaleAssist; avertizare IFOV; - Streaming video prin USB si wireless (aplicatia Testo Thermography App); - Masurare umiditate cu un termohigrometru. Transferul automat al valorilor masurate de catre testo 605i prin Bluetooth (instrumentul se comanda separat); - Masurare valoare curent si tensiune cu clestele ampermetric, pentru o interpretare mai buna a temperaturilor masurate. Transferul automat al valorilor masurate de catre testo 770-3 prin Bluetooth (instrumentul se comanda separat); - Mod solar manual: introducerea valorii radiatiei solare si mod electric manual: introducerea valorilor de curent, voltaj sau putere si mod umiditate Include: testo 872s, modul Bluetooth si wireless, tehnologia SuperResolution, cablu USB, incarcator, acumulator, soft profesional, 3 ε-markeri, protocol de calibrare si geanta de transport.

---