
Stingator cu CO2 tip G5, Stingator cu CO2 tip G2, Stingator cu pulbere presurizat permanent tip P6 N

I.D.: 88661841

Data publicarii	26.10.23	Coduri CPV	35111320-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.725,90 RON - 3.725,90 RON

Descriere: 1. Descriere si utilizare a stingatorului G5 Stingatorul cu CO2 se utilizeaza la stingerea inceputurilor de incendii din clasele B si C, fiind recomandate pentru stingerea incendiilor de natura electrica (echipamente electrice cu tensiuni de pana la 1000V): computere, centrale telefonice, incaperi cu aparatura electrica si electronica, transformatoare, etc Acest stingator este recomandat pe spatii deschise, la folosirea in spatii inchise fiind necesara precautie. Exista pericolul asfixierii cu dioxid de carbon 2. Descriere si utilizare a stingatorului G2 Stingatorul cu CO2 se utilizeaza la stingerea inceputurilor de incendii din clasele B si C, fiind recomandate pentru stingerea incendiilor de natura electrica (echipamente electrice cu tensiuni de pana la 1000V): computere, centrale telefonice, incaperi cu aparatura electrica si electronica, transformatoare, etc Acest stingator este recomandat pe spatii deschise, la folosirea in spatii inchise fiind necesara precautie. Exista pericolul asfixierii cu dioxid de carbon 3. Descriere si utilizare a stingatorului P6 Stingatorul P6 este un stingator portabil mediu ce poate fi folosit cu succes la stingerea inceputurilor de incendii din clasele A, B, C, in spatii inchise sau deschise (mijloace de transport auto, statii PECO, magazine, depozite, magazii, centrale termice, nave, vagoane CFR, etc). Poate fi folosit si la stingerea incendiilor echipamentelor electrice cu tensiuni de pana la 1000V
