

Router Cisco C891F-K9 pentru ghiseul.ro

I.D.: 81221129

Data publicarii	24.04.23	Coduri CPV	32413100-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.250,00 RON - 3.250,00 RON

Descriere: Conditii refuzate: Rețea Rețea standard IEEE 802.11d,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af
Tip interfață Ethernet Gigabit Ethernet Ethernet LAN Y Tehnologia cablării 10/100/1000Base-T(X) Viteză transfer de date Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Auto MDI / MDI-X Y Suportă conexiune ISDN Y Performanță Memorie volatilă 256 Mega bites Memorie internă 512 Mega bites Versiune USB 2.0 Transmisie de date Descoperire cale MTU Y Caracteristici Numărul de utilizatori 50 user(s) Securitate Algoritmi de securitate 3DES,128-bit AES,192-bit AES,256-bit AES,DES,HTTPS,IPSEC,SSL/TLS Firewall Y De securitate Firewall Cisco IOS Filtrarea adresei MAC Y Listă de Control Acces (ACL) Y Traducere adresă de rețea (NAT) Y Protocoale Routing de protocol BGP,EIGRP,OSPF,RIP-1,RIP-2 Protocoale de administrare SNMPv3, SSH, CLI, HTTP, RADIUS, TACACS+ Server DHCP Y Client DHCP Y Protocoale de rețea acceptate L2TP, L2TPv3, NAT, DHCP, DNS, ACLs, OSPF, BGP Design Culoarea produsului Black,Grey Comutator pornit / oprit Y Conditii de mediu Interval de temperatură de funcționare (T-T) 0 - 40 °C Temperatură de depozitare (T-T) 0 - 65 °C Interval relativ operațional de umiditate 10 - 85 % Umiditate relativă la depozitare (H-H) 5 - 95 % Altitudinea de operare 0 - 3000 m Altitudinea de neoperabilitate 0 - 4570 m Managementul energiei Tip de sursă de curent AC Tensiune AC intrare 100 - 240 V Frecvență de intrare AC 50 - 60 Hz Tensiune de ieșire 12 V Caracteristici DSL Modem intern Y Caracteristicile managementului Gestionare pe baza de Web
