



## Materiale reparatii curente

I.D.: 15165080

Data publicarii	26.09.16	Coduri CPV	44190000-8
Termenul limita pentru depunere:	30.09.16	Pretul estimativ:	1.892,00 RON

Descriere: 1.Adeziv gresie-faianta, sac a 25 kg, combinatie de ciment si compusi minerali si modificatori, culoare gri, adeziv clasa CIT, grosime de aplicare 2-10 mm, utilizare interior/exterior, temperatura de lucru 5-30 de grade, rezistenta la temperaturi -30 - +70 grade, durata minima de rostuire 24h, consum 2-4,5 kg/mp, aplicare cu gletiera cu dinti 4-10 mm, timp de lipire 20 min - 40 saci; 2. Ciment, sac a 40 kg, rezistenta la compresiuni standard 42,5 mpa - 10 saci; 3. Glet de umplutura sac a 20 kg, glet de interior pe baza de ipsos, rezistenta la compresiune (N/mmp) 1,5, densitate (kg/l) 1,1, diluabil in procent de/cu 7l cu apa la 20 kg praf, timp de maturare 3-5 min, timp de uscare 24h, grosime de aplicare 2-10 mm, aderenta finala (N/mmp) 0,5 - 25 de saci; 4. Plasa fibra sticla, sul a 50 mp, lungime sul 50 m, latime 1m, dimensiuni ochiuri 5x5 mm, utilizare la: izolatii exterioare, sisteme de finisaj, armare tencuieli interioare - 100 mp;