

Furnizare echipamente de laborator

I.D.: 13501247

Data publicarii	17.06.16	Coduri CPV	38000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.06.16	Pretul estimativ:	24.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Achizitionare TERMOSTAT CU RACIRE -tip ANAEROSTAT CARACTERISTICI TEHNICE TERMOSTAT CU RACIRE TIP ANAEROSTAT - Volum : 100-150 litri - Control : microprocessor digital PID - Cu usa interioara din sticla - Minim 3 rafturi metalice interioare - Incarcarea suportata de raft: 10 kg, Alimentare retea electrica: 220 V - Domeniu de temperatura: de la 12 0C sub TAMB pana la 60 0C peste TAMB - Variatia temperaturii la 37°C: uniformitatea 0,2°C; fluctuatia 0,1°C . - Programare digitala cu microprocessor a temperaturii in incremente de 0,1°C. - Domeniu in volum procentual de CO2: minim 0 - 20% CO2. - Acuratete concentratie CO2: 0,1% CO2. - Intrerupere alimentare cu CO2 la deschiderea usii. - Senzor IR - Sistem de umiditate - Umiditate relativa =95% rH - Afisaj pt. CO2, temperatura: display digital LCD - Cu sistem de sterilizare validat - Control electronic pentru temperatura, CO2, condens - Alarma audiovizuala si sistem diagnosticare pentru toti parametrii de lucru si defectiuni. - Sistem de siguranta: inchidere la supratemperatura (1°C peste temperatura setata), - Prefiltru si filtru HEPA , la intrarea CO2 - Resetare automat a setarilor alarmei dupa ajustarea programelor - Timp de recuperare dupa deschiderea usii maxim 3- 4 minute - Consum redus de energie: 80 W pentru temperatura de 37 °C - Interfata RS 422 - Certificat CE. Certificat ISO 9001. Certificat conformitate de la producator Certificat garantie 2 ani.
