

## **Container Modular 6000x2400x2700 mm cu transport si descarcare inclusa**

I.D.: 89180548

---

Data publicarii	07.11.23	Coduri CPV	44619000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 23.000,00 RON - 23.000,00 RON

---

Descriere: Planseul este format de jos in sus din: - tabla zincata dublu faltuita (0,5 mm); - structura metalica zincata profilata la rece, grundita reactiv si vopsita conform paletii RAL; - OSB 18 mm hidrofug EGGER; - linoleum PVC 2 mm trafic intens Tarkett; Rezistenta portanta este de 400 kg/m<sup>2</sup>. Acoperisul este format de sus în jos din: - structura metalica zincata profilata la rece, grunduita reactiv si vopsita conform paletii RAL; - tabla zincata dublu faltuita (0,5 mm); - folie anticondens; - vata minerala 100 mm norma C1 ISOVER/Ursa; - panou sandwich 40 mm poliuretan; Rezistenta portanta este de 250 kg/ m<sup>2</sup>. Stâlpii de sustinere sunt profilati la rece din tabla zincata cu o grosime a materialului de 3 mm. Rama superioara are o sectiune ce permite preluarea apelor pluviale si evacuarea prin stalpii de sustinere. Peretii sunt formati din: - panou sandwich poliuretan tip C 1 RAL 9002 40mm - 2 USI PIETONALE 1000X2050 MM PLINE CU PANEL FARA GEAM - 1 FEREASTRA CU GEAM TERMOPAN DUBLU 1200X1000 M M C U DESCHIDERE SPRE DREAPTA + GRATIE + JALUZZEA ALUMINIU - 1 FEREASTRA CU GEAM TERMOPAN DUBLU 1200X1000 MM CU DESCHIDERE SPRE STANGA + GRATIE + JALUZZEA ALUMINIU - 1 VENTILATOR ELECTRIC CU GRATAR - 1 GRILA VENTILATIE NATURALA 250X250 MM INSTALATIE ELECTRICA FORMATA DIN : -instalatie electrica 230Vca compusa din tablou electric PT montat la exterior dotat cu intreupator general, 3 circuite prize 20A, cablu 3 x 2,5mmp, prize dible cu capac, PT, CP (3 buc), circuit iluminat interior 10A, cablu 3

---