

Furnizare - Container modular (4 bucati) - destinatie punct primire detinuti

I.D.: 15740205

Data publicarii	26.10.16	Coduri CPV	44211100-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	31.10.16	Pretul estimativ:	38.333,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Descriere ansamblu containere - date tehnice: 1)Planseul trebuie sa fie construit din: - tabla zincata dublu faltuita minim 0,5 mm; - structura metalica zincata profilata la rece, grunduita reactiv si vopsita - izolatie cu vata minerala norma C1 100 mm - OSB 18 mm hidrofug - Linoleum PVC 2 mm trafic intens 2)Acoperisul trebuie sa fie este construit din: - structura metalica zincata profilata la rece, grunduita reactiv si vopsita - tabla zincata dublu faltuita minim 0,5 mm; - folie anticondens - izolatie cu vata minerala 100 mm norma C1 - tavan PVC - rezistenta portanta minim 250 kg/m?. 3) Instalatia electrica: a)la exterior este formata din: - 1 priza CEE 220-230 V tripolara cu IP 65 b) la interior este formata din: - tablou sigurante automate - minim 10 prize duble PT - minim 9 întrerupatoare PT - lampi neon 2x18 W IP 55 - 11 bucati 4) Peretii vor fi construiti din: - panou sandwich poliuretan tip C 1 RAL 9002 (garantat minim 10 ani) - 9 usi 800x2000 mm, din care cel putin 4 vor fi metalice, iar celelalte pot fi din PVC; - usile metalice vor fi prevazute cu usita tip vizeta si încuietori care pot fi actionate doar din exterior; acestea vor fi flancate cu grilaj metalic la interior; - 5 ferestre 800x300 mm PVC (PROFIL 6 camere) oscilobatante + gratii metalice la exterior - 1 fereastră 1500x1000 mm PVC (PROFIL 6 camere) oscilobatanta +gratie la exterior 5) Grup Sanitar format din: - 1 vas WC ceramic echipat complet (rezervor apa, etc) - 1 cadita dus 80x80 - 1 lavoar din inox sau ceramic, de dimensiuni mici - 1 oglinda, de preferat din inox - 1 boiler electric minim 50 de litri - instalatie sanitara PPR+PVC completa. Stâlpii de sustinere vor fi profilati la rece din tabla zincata cu o grosime a materialului de minim 2 mm. Cerintele sunt minime, vor fi luate în calcul la evaluarea ofertelor si dotarile suplimentare cu încadrarea în bugetul alocat. Dimensiune aproximativa container: L=6m, l=2.4m, H=2.4-2.7m. Dimensiune aproximativa ansamblu: L=9.6m, l=6, H=2.4-2.7m. Ansamblul de containere trebuie sa poata fi racordat la retea electrica, retea de apa si retea de canalizare. Garantia pentru structura metalica/coroziune, hidroizolatie, etc. va fi de minim 24 de luni. Pentru ansamblul modular se va întocmi de catre furnizor o carte tehnica care sa cuprinda traseul instalatiei electrice, precum si dimensiunile cablurilor utilizate, si punctele de alimentare interioare (prize/întrerupatoare). Alimentarea cu energie electrica se va realiza printr-un tablou electric central care va permite alimentarea a doua aparate de aer conditionat care vor fi montate ulterior.