

Tubulatura Evacuare Deseuri si Moloz din Polietilena Ranforsata - RUBI-88760

I.D.: 87506509

Data publicarii	26.09.23	Coduri CPV	44162300-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.420,00 RON - 2.420,00 RON

Descriere: Secțiunea standard „LIGHTCHUTE” a tubulaturii pentru evacuare moloz se atașează perfect la secțiunile cu cos superior și la toate celelalte accesorii ale tubulaturii din PE RUBI-KANGURO. Secțiunea standard „LIGHTCHUTE” este componenta principală și majoră a tuturor coloanelor pentru tubulaturi din PE „LIGHTCHUTE”. Lungime secțiune: 110 cm (100 cm utilizabili) Diametru sus / jos: 470 / 380 mm Grosime pereti: 6 mm Rezistență excelentă la impact, datorită deformării sale. Crește cu 124% comparativ cu tubulaturile standard din polietilenă. Are pereți cu grosimea de 6 mm cu interiorul nervurat pentru a reduce uzura. REDUCE praful. Echipat cu lanțuri EXTRA-armate de 6 mm, care respectă regulamentul DIN 763. Este atașabil la suportul metalic superior și la toate accesoriile pentru tubulaturile pt. moloz. Asamblare RAPIDĂ și UȘOARĂ, atașare rapidă. Stivuibil, pentru a economisi spațiu. Pentru siguranță, vă recomandăm să utilizați suporti de montare suplimentari la fiecare 15 metri. - Duritate: 50,1 Shore D (UNE-EN ISO 868: 2003). - Densitate: 0,952 gr / cm³ (UNE-EN ISO 1183-1: 2013) Metoda A. - Rezistență la tracțiune: 15.348 MPa (UNE-EN ISO 527-2: 2012). - Alungire de rupere: 544,09% (UNE-EN ISO 527-2: 2012). - Rezistență la impact Izod (22 ° C - 51% H.R.): 15,86 KJ / m² (UNE-EN ISO 180: 2001). - Masa pierdută prin eroziune (test Taber la 1000 gr): 0,0185 gr./ 1000 cicluri (UNE-EN ISO 5470-1: 1999)
