

Kit etansare mecanica pompa WILO D60mm conform IP Nr. 028 din 15.02.2021

I.D.: 54573825

Data publicarii	22.02.21	Coduri CPV	44523300-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.230,00 RON - 4.230,00 RON

Descriere: d1 (mm) d3 (mm) l3 comprimata (mm) d7 (mm) l4 (mm) d6 (mm) l1 (mm) 60 85 38 80 11 72 49 KIT DE ETANSARE MECANICA FORMATA DIN ROTATIV model BB3 cu FKM, PU 798.5 Lei + TVA Diam ax 60mm, 60x85x38 mm din carbon culoare neagra, carbura de siliciu culoare gri soloban sau TC, cu arc elicoidal netensionat din otel-inox AISI 316. si burduf din EPDM, NBR sau VITON Varianta ofertata este cu rotativ din carbura de siliciu si burduf din FKM (detalii poza sus) l3 = *- 38 mm reprezinta dimensiunea de montaj (cea comprimata) STATIONAR model C60 (BB3) cu FKM PU 611.5 Lei + TVA Diam ax 60mm, 61x80x11 mm din oxid de aluminiu (ceramica), carbura de siliciu de culoare gri soloban ori TC plus etansare secundara de tip din NBR, EPDM-FDA, VITON Varianta ofertata este cu stationar din carbura de siliciu de culoare gri soloban, detalii poza sus si etansare secundara din FKM UTILIZARE: LA POMPE DE RECIRCULARE pentru: APA MENAJERA, REZIDUALA, ULEIURI FIERBINTI, PRODUSE PETROLIERE SI GAZE DE ORIGINE MINERALA cu impuritati Temperatura: - 20 ° C / + 200 ° C Presiunea = 12 Bari Viteza = 10 m/secunda Produsele sunt made in Germania si sunt însoțite de certificat de calitate
