

Pulsoximetru PC-60F - negru - protectie stropire - calitate SUPERIOR

I.D.: 52059845

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 26.11.20 | Coduri CPV | 33195000-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 295,00 RON - 295,00 RON

Descriere: Pulsoximetru PC-60F - negru - protectie stropire - calitate SUPERIOR Acest pulsoximetru se foloseste pentru masurarea saturatiei de oxigen din sange, a frecventei pulsului, precum si a indicelui de perfuzie prin atasare la degetul pacientului. Utilizat pentru monitorizarea saturatiei SPO2 si a pulsului la adulti si copii, atat la domiciliu , cat si in unitatile si clinicile medicale. Detalii despre produs: rezultate de precizie Display OLED cu indicare SPO2, PR, PI, puls si grafic in valori Protectie impotriva stropirii cu lichide si a distrugerii la cader, datorita designului special. Verificarea spotului și modul de măsurare continuă Analiza ratei pulsului pentru testarea eșantionului Tonul pulsului Până la 12 grupuri de memorii de date SpO2 Alarmă sonoră și vizuală cu indicator de baterie descărcată Pornire și oprire automată Indicator in 4 pozitii Meniu pentru setari Greutate: 52 g Dimensiuni: 56 mm x 34 mm x 30 mm Specificatii produs: Convertor SpO2 Senzor LED cu două lungimi de undă Domeniu de măsurare 35% 100% Precizia măsurării = 2% variază de la 70% la 100% rata pulsului Domeniu de măsurare 30 bpm 240 bpm Precizie de măsurare ± 2 bpm sau ± 2%, oricare dintre acestea este mai mare Indicele de perfuzie (PI) Interval de afișare 0% 20% Limită standard de alarmă Limită inferioară SpO2 90% Limita superioară a pulsului: 120 bpm Limita inferioară a ratei pulsului: 50 bpm Alimentare: 2 x baterii alcaline AAA Tensiunea de alimentare: 3,0 V Curent de lucru DC: = 40 mA Metoda
