

ACHIZITIONARE LUCRĂRI AFERENTE PROIECTULUI "MODERNIZARE PODURI RUTIERE ÎN LOCALITĂȚILE LIVEZILE ȘI POIANA AIUDULUI, COMUNA LIVEZILE, JUDEȚUL ALBA"

I.D.: 103896402

Data publicarii	09.10.24	Coduri CPV	45221110-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	5.527.270,97 RON - 5.527.270,97 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Necesitatea modernizării infrastructurii de acces vine din nevoia de a crea o infrastructură edilitara necesară în vederea sporirii standardului de viață al locuitorilor comunei Livezile. Astfel investiția reprezintă principala necesitate a autorității locale de sporire a condițiilor de viață pentru cetățenii satelor componente care fac parte din comuna Livezile și al căror acces la locuințe și proprietăți depinde de asigurarea unor treceri optime peste cursurile de apă ce străbat comuna. Oportunitatea construirii investiției este asigurată de finanțarea din Programul Național de Investiții – Anghel Saligny Realizarea unui număr de 5 poduri rutiere fiecare cu câte o deschidere, având următoarele caracteristici: Pod nr. 1 - Livezile • curs de apă traversat – Aiudul de Sus • Lumina pod: 9.31m, lungime pod: 14.50m, parte carosabila 5.00m, latime totala pod 6.20m, suprastructura din profil casetat din tabla ondulata și timpane din beton armat. Pod nr. 2 - Livezile • curs de apă traversat – Aiudul de Sus • Lumina pod: 14.14m, lungime pod: 24.64m, parte carosabila 4.00m, latime totala pod 6.00m, suprastructura din grinzi precomprimate cu armatura preintinsa L=18.00 m tip I, 5 buc, oblicitate de 60 de grade dreapta. Pod nr. 3 – Poiana Aiudului • curs de apă traversat – Aiudul de Sus • Lumina pod: 15.00m, lungime pod: 17.10m, parte carosabila 4.00m, latime totala pod 5.93m, structura compusa otel beton - grinzi metalice laminate HEA500, L=16.00m - 7buc. Pod nr. 4 – Poiana Aiudului • curs de apă traversat – Inzel • Lumina pod: 9.00m, lungime pod: 10.80m, parte carosabila 4.00m, latime totala pod 5.95m, Grinzi prefabricate din beton tip "T intors" G \perp 42-10, 9 buc, L=10.00m Pod nr. 5 – Poiana Aiudului • curs de apă traversat – Inzel • Lumina pod: 8.64m, lungime pod: 11.04m, parte carosabila 4.00m, latime totala pod 6.00m, "Grinzi prefabricate din beton tip "T intors" G \perp 42-10, 9 buc, L=10.00m cu oblicitate dreapta de 75 grade" STRUCTURA RUTIERA RAMPE PODURI • 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016; • 5 cm strat de legatură BAD22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1, AND 605-2016; • 16 cm strat de bază din piatră spartă conform SR EN 13242; • 25 cm strat de fundație din balast conform SR EN 13242 și STAS 6400; • 15 cm strat de forma din balast nisipos conform SR EN 13242 și STAS 6400.
