

## Mașină de spălat si sterilizat ploști

I.D.: 63568783

Data publicarii 26.11.21

Coduri CPV 42716120-5

Pretul estimativ: 29.411,00 RON - 29.411,00 RON

Descriere: Conformitate Conform standardului EN ISO 15883-1/3 Golire completa conform standardului EN ISO 15883-1 Aprobata DVGW (EN 1717) Materiale si constructie Camera de spălare realizata din Inox AISI 316 (realizata prin presare) Carcasa realizata din Inox AISI 304, duplo K400 Izolare fonica si termica a camerei de spalare. Nu necesita intretinere, Autodezinfectie si 100% inchisa ermetic datorita sistemului de inchidere tip labirint, fara garnitura Compartiment tehnic inchis cu yala Maner igienic Compartiment pentru chimicale inchis cu yala Sistem de dezinfectare si spalare Diuze de spalare format din 7 diuze fixe + 3 diuze rotative cu diferite jeturi multidirectionale de apa Pompa de mare presiune (0.75 kW) pentru o spalare puternica (400 l/min) Dezinfectie termala selectabila pana la A0=600 Sistem igienic de racire Usor de utilizat Rama universala suport pentru plosti si sticle de urina, schimbabila fara alte dispozitive. Managementul dezinfectarii economic si efectiv. Ecran LCD cu text clar afisat si indicator de progre pentru programul de spalare. Operatii controlate de microprocesor. Dimensiuni (width x height x depth) LISCHKA Geysir basic CDD 1050: 500 mm, 1775 mm, 450 mm Detalii tehnice Program scurt (252 sec \*) Consum redus de apa pe tura de spalare (0.028 m<sup>3</sup> \*) Consum redus de curent pe tura de spalare (0.17 kWh) Presiune recomandata a apei: 0.8 bar Voltaj: 230 V / 400 V | Putere: 3.85 kW / 4.85 kW Canalizare: NW 110 / DN 100 | Zgomot: 50 dBA Putere pompa de recirculare: 40